



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

SIRIO TURBO 3000 MAG 145 PL (magnes 16cm) Antena CB magnesowa 171cm kabel 3,60m

Producent: Sirio

Cena brutto: 400.00 zł

Cena netto: 325,2 zł

Kup w sklepie [konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

SIRIO

Historia przedsiębiorstwa Sirio Antenne sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Jej założycielem jest Giuseppe Grazioli. Początkowo oferta produktowa Sirio obejmowała najwyższej klasy anteny do łączności radiowej skierowane na rynek niemiecki oraz włoski. Przez blisko 40-lat firma zdobyła zaufanie klientów z całego świata oraz potężne doświadczenie, które zaprocentowało szeroką ofertą wysokiej jakości sprzętu.

Jesteśmy oficjalnym dilerem Sirio w Polsce - Więcej informacji i aktualności o marce Sirio Antenne na stronie

<http://antena-sirio.pl/>

SIRIO TURBO 3000 PL + SIRIO MAG 145 PL z kablem 3.60 metra

antena CB na podstawie magnetycznej

Antena CB Sirio Turbo 3000 PL z oryginalnym magnesem Sirio 16cm:

- **długość 171cm**
- **przegub kulowy** - wygodny system pochylania anteny (bez klucza)
- **zasięg odbioru i nadawania nawet do 22km** (zależny od montażu i warunków)
- **najmocniejsza podstawa magnetyczna Sirio MAG 145 PL o średnicy 16cm**
- podstawa jest oryginalna - nie jest to zamiennik o gorszych parametrach
- kabel 3,60m
- sztywny stożkowy promiennik ze stali nierdzewnej
- produkcja Włochy

Najlepsza jakość wykonania. Seria anten SIRIO TURBO.

Fenomenalny system pochylenia anteny: dwoma ruchami ręki bez konieczności używania żadnego kluczyka - obejrzyj film na YouTube:

<https://www.youtube.com/watch?v=yUv6b32od4E>

Przegub kulowy wykorzystany w antenach Sirio Turbo to idealne rozwiązanie, gdy mamy niski garaż, wiatę lub często korzystamy z parkingów podziemnych.

Promiennik anteny jest sztywny i nie odkształca się przy wyższych prędkościach - dzięki czemu łączność przy wysokich prędkościach jest na lepszym poziomie niż przy innych antenach.

Bat wykonany z najwyższej klasy stali nierdzewnej typu 17-7 PH - utwardzana stal, która charakteryzuje się wysoką siłą, sztywnością, znakomitą odpornością na warunki atmosferyczne, bardzo dobrą odpornością na korozję, zmienia swoje właściwości dopiero powyżej temperatury 316 stopni celsjusza - stop często używany w lotnictwie.

Rewelacyjny odbiór i nadawanie do 22km.

Przy poprawnej instalacji antenowej długie łączności nie są żadnym problemem.

Antena wyposażona jest w dwie cewki. Jest to antena tzw. zwarta dla prądu stałego. Ładunki elektrostatyczne odprowadzane są do masy.

SIRIO MAG 145 PL - podstawa magnetyczna:

- dedykowana **do anten nakręcanych** (typ PL)
- potężny 16-centymetrowy **magnes utrzyma nawet anteny o długości 200cm**
- **wymienny kabel** - możliwość zainstalowania dłuższego przewodu lub wymiany zużytego
- europejska produkcja - bardzo dobre wykonanie i **świetna wodoszczelność**

Sirio Mag 145 PL to podstawa magnetyczna ze złączem typu PL / SO-239 (do anten "nakręcanych", z "gwintem").

Podstawa wyposażona jest w przewód dobrej jakości o długości 3,60m. W naszej ofercie dostępne są również podstawy z dłuższymi przewodami.

Przewód zakończony jest wtykiem UC-1 pasującym do każdego radia CB.

Obudowa z bardzo dobrej jakości tworzywa - nie ma obaw o korozję. Spód podstawy jest wypełniony.

Na rynku dostępne są również chińskie magnesy 145mm w niskich cenach - proszę jednak zwrócić uwagę na to, że chińskie magnesy ważą 900g, a podstawa Sirio MAG 145 waży ok.

1,5kg.

Różnica jakościowa jest kolosalna.

W ramach podziękowania za zakup w naszej firmie dokładamy również bezpłatnie przezroczystą folię ochronną na lakier.

Polecamy również opcjonalny **kapturek** zabezpieczający gniazdo w podstawie magnetycznej.

Gwarancja:

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

Poznaj [pełną gamę anten CB Sirio Turbo](#) (od 85cm do 195cm długości).


Specyfikacja:

- regulacja pochylenia: przegub kulowy, 90 stopni
- wyposażona w zabezpieczenie przeciw wyładowaniom - antena zwarta do masy dla prądu stałego
- **długość promiennika: 171cm**
- częstotliwość pracy: 27-28.5 MHz
- zakres pracy @ SWR ≤ 2 : ≥ 1600 KHz (140 kanałów)
- maksymalna moc doprowadzona: 200W (ciągła) 1000W (chwilowa)
- impedancja 50 Ohm
- stożkowany bat z najwyższej klasy stali nierdzewnej typu 17-7 PH
- polaryzacja: linearna, wertykalna
- typ montażu: PL
- typ podstawy magnetycznej: PL
- średnica podstawy: 157mm
- przewód 3,60m RG-58
- masa: ~1,8kg
- produkcja: **Włochy**

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

- antena Sirio Turbo 3000 PL Blue Line
 - imbus do strojenia
 - podstawa magnetyczna SIRIO MAG 145 PL z kablem 3,60m
 - podkładka gumowa
 - folia aluminiowa pod podstawę magnetyczną
 - **podkładka z folii bezbarwnej GRATIS**
 - dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
-







Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-29 13:16