



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Zetagi TM999 miernik SWR oraz mocy + MATCHER - reflektometr, POLSKA INSTRUKCJA (Zetagi TM-999 Matchbox)

Producent: Zetagi

Cena brutto: 500.00 zł

Cena netto: 406,5 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

ZETAGI

Zetagi to najslawniejszy włoski producent sprzętu oraz akcesoriów CB bardzo dobrej jakości. Firma powstała w latach 70. - obecnie marka Zetagi to gwarancja najlepszych parametrów i najstaranniejzego wykonania w kontekście sprzętu na pasmo CB.

Matchbox ZETAGI TM-999 - miernik SWR i mocy + matcher
z polską instrukcją - tylko u nas

Zetagi TM999:

- **umożliwia pomiar SWR oraz mocy**
- **wbudowany matcher** - dzięki niemu wykorzystasz swoją antenę w szerszym zakresie częstotliwości
- miernik z czytelną skalą, wymagana kalibracja przed każdym pomiarem
- bardzo prosty w obsłudze
- **polська instrukcja** + interpretacja pomiarów - dostępna tylko u nas w Konektorze

Umieszczenie w jednej obudowie miernika SWR/PWR oraz matchera wyklucza błędne połączenie tych urządzeń oraz eliminuje wpływ słabej jakości przewodów połączeniowych.

Prostsza obsługa, mniejsza ilość zajmowanego miejsca, zredukowana ilość złączy i kabli połączeniowych.

Miernik SWR, fachowo reflektometr, to **podstawowe wyposażenie** każdego radioamatora,

które pozwala zestroić antenę CB oraz kontrolować sprawność instalacji antenowej.

Miernik, dzięki któremu wystroją Państwo instalację antenową w domu, jak i stacji mobilnej, bardzo prosty w obsłudze.

Po podpięciu [sztucznego obciążenia](#) możliwy pomiar mocy wyjściowej radiotelefonu.

Matcher to urządzenie dopasowujące impedancję linii antenowej do radia lub wzmacniacza. Umożliwia w ten sposób skuteczną pracę z anteną niedopasowaną do danej częstotliwości.

Matcher przede wszystkim chroni końcowy stopień mocy przed uszkodzeniem. Uszkodzenie tego typu nie podlega gwarancji na radiotelefon.

Żaden matcher nie zastąpi dokładnego dostrojenia anteny, ale może umożliwić pracę w szerszym zakresie częstotliwości. Ma to zastosowanie szczególnie przy antenach o wąskim paśmie strojenia.

Przykładowo jeżeli mamy antenę dopasowaną do zakresu 26-27MHz, to z pomocą Zetagi TM999 możemy używać jej również w zakresie 27-28MHz.

W naszej ofercie znajdziesz również potrzebny [kabel połączeniowy](#) radioodbiornik-miernik.

Do miernika przygotowaliśmy polską instrukcję obsługi z interpretacją pomiarów. Dostępna tylko u nas.

Gwarancja:

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT na firmę)

Specyfikacja:

- Zakres częstotliwości pracy: 26-28 MHz
- Tłumienie: 0.2dB
- Maksymalna moc doprowadzona: 100W AM/200W SSB
- Dokładność pomiaru SWR: 5%
- Dokładność pomiaru mocy: 10%
- Podświetlenie skali: brak
- Wymiary: 165 x 100 x 60mm
- Waga: ok. 0,5kg

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- reflektometr + matchbox Zetagi TM-999
- polska instrukcja obsługi + interpretacja pomiarów
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Zestaw nie zawiera kabla połączeniowego oraz sztucznego obciążenia.

Polecany [kabel połączeniowy](#).

Polecane [sztuczne obciążenie](#).





HBOX TM999	TM999 MATCHBOX	TOS WATTMETRE TM999
Indicazioni: a di funzionam. 26 - 28 MHz a max applic. 100W AM, 200W SSB me cosmetto: 5% me wattmetro: 10% oni: 165 x 100 x 60 mm 520 Kg	Specifications: Operating range: 26 - 28 MHz Insertion loss: 0.2 dB Max. applicable power: 100W AM, 200W SSB SWR accuracy: 5% Wattmeter accuracy: 10% Size: 165 x 100 x 60 mm Weight: 0.520 Kg	Caractéristiques: Gamme de fonction: 26 - 28 MHz Perte d'insertion: 0.2 dB Puissance max. applicable: 100W AM, 200W SSB Précision TOS: 5% Précision wattmètre: 10% Dimensions: 165 x 100 x 60 mm Poids: 0.520 Kg
Applicazione: L'apparecchio raggruppa nel lo contenitore alcuni strumenti utili al buon funzionamento di una ricetrasmittente. Infatti con l'unione metro, un wattmetro e un adattatore nza, si risolve ogni problema lazione e nella conduzione di una CB. Use: Cet appareil rassemble en un seul cer instruments nécessaires au fonctionnement d'un émetteur-récepteur effet, la combinaison d'un mesureur d'ori stationnaires, d'un wattmètre et adaptateur d'impédance permet de réso tous les problèmes d'installation d'utilisation d'une station CB. Sur le der de l'appareil se trouvent des attaches les câbles de raccordement de l'émet récepteur à l'antenne. Si on veut mesur TOS, on doit positionner la commande 4 SWR, la commande 1 sur DIR et la commande 5 sur OFF, on va en train par RTX, ensuite régler 2 jusqu'à ce q obtienne l'indice de bas d'échelle l'instrument. Placer alors la commande 1 REFL et lire l'indication de l'instrum correspondant au TOS existant l'appareil. Mettre la commande 5 sur ON éliminer le TOS en se servant de 6 et 7. De cette manière, on réduisant égaleme l'appareil en réduisant également minimum les possibilités de TVI. l'appareil a deux portées (10W - 100W) bill con l'appareil commutatrice.	Application: This instrument encloses into the same box instruments essential to the proper operation of a transceiving station. In fact, the uniting of a SWR meter with a wattmeter and an impedance adapter solves all problem in installing and operating a CB station. The sockets of the cables to the transceiver and to the aerial are placed behind the instrument. To measure the SWR, position the 4 control on SWR, and 1 control on DIR, we go into transmission by RTX and the SET knob is regulated until the pointer of the instrument is on the full scale. Position the 1 control on REFL, then the other instrument shall indicate the SWR present in the system. The said SWR may be erased by tuning 6 and 7 controls. In this manner, the system is perfectly adjusted and any possibility of TVI is, moreover, reduced to the minimum. Wattmeter capacities are 2 (namely 10W - 100W) which may be selected by the suitable switch.	Usage: Cet appareil rassemble en un seul cer instruments nécessaires au fonctionnement d'un émetteur-récepteur effet, la combinaison d'un mesureur d'ori stationnaires, d'un wattmètre et adaptateur d'impédance permet de réso tous les problèmes d'installation d'utilisation d'une station CB. Sur le der de l'appareil se trouvent des attaches les câbles de raccordement de l'émet récepteur à l'antenne. Si on veut mesur TOS, on doit positionner la commande 4 SWR, la commande 1 sur DIR et la commande 5 sur OFF, on va en train par RTX, ensuite régler 2 jusqu'à ce q obtienne l'indice de bas d'échelle l'instrument. Placer alors la commande 1 REFL et lire l'indication de l'instrum correspondant au TOS existant l'appareil. Mettre la commande 5 sur ON éliminer le TOS en se servant de 6 et 7. De cette manière, on réduisant égaleme l'appareil en réduisant également minimum les possibilités de TVI. l'appareil a deux portées (10W - 100W) bill con l'appareil commutatrice.

