



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

SIRIO FLEX LOG 3 MAG DV z pochyleniem Antena CB magnesowa helikalna TOP LOADED 95cm dłuższy kabel 5m

Producent: Sirio

Cena brutto: 379.50 zł

Cena netto: 308,54 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

SIRIO

Historia przedsiębiorstwa Sirio Antenne sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Jej założycielem jest Giuseppe Grazioli. Początkowo oferta produktowa Sirio obejmowała najwyższej klasy anteny do łączności radiowej skierowane na rynek niemiecki oraz włoski. Przez blisko 40-lat firma zdobyła zaufanie klientów z całego świata oraz potężne doświadczenie, które zaprocentowało szeroką ofertą wysokiej jakości sprzętu.

zestaw antenowy

**SIRIO FLEX LOG 3 + SIRIO MAG 145 DV 16cm z dłuższym kablem 5m
antena TOP LOADED 95cm z mocnym magnesem**

Zestaw dedykowany dla osób, które chcą mieć sprzęt z najwyższej półki (osiągi, wykonanie), jednak nie mogą sobie pozwolić na inwazyjny montaż w karoserii.

Pod względem osiągnięć najlepsza antena CB w klasie do 100cm.

Krótką skuteczną anteną Sirio o długości 95cm w połączeniu z najmocniejszą podstawą magnetyczną Sirio o średnicy 16cm.

Montaż na podstawie magnetycznej zmniejsza również ryzyko kradzieży - w prosty sposób można ją zdemontować i schować w bagażniku na czas naszej nieobecności.

Ze względu na opór powietrza nie polecamy poruszać się z prędkościami większymi niż 160km/h.

Należy pamiętać, że podstawa magnetyczna nie jest montażem na stałe i ma pewne ograniczenia.

SIRIO FLEX LOG 3

Sirio Flex Log 3 - połączenie bardzo dobrych osiągnięć przy niewielkich wymiarach (88cm)

- **świetny stosunek długość anteny/zasięg odbioru** - bardzo dobre parametry odsłuchowe (zasięg nawet 17km)
- antena typu TOP LOADED, z głównym przeznaczeniem na rynek USA
- **adapter DV** firmy Sirio w zestawie - jedno z najpopularniejszych złącz
- **regulacja pochylenia 180 stopni**
- niska waga: zaledwie 150g
- bardzo dobra jakość wykonania (produkcja Włochy)
- **promiennik nie świszcz - specjalny kształt promiennika**
- brak problemów przy strojeniu - na górze promiennika specjalny stroik

Najwyższa jakość wykonania. Seria helikalnych anten SIRIO FLEX LOG - lekkie konstrukcje z cewką na górze promiennika.

Flex Log 3 to antena wykonana z włókna szklanego.

Antena typu Top Loaded - cewka na samej górze promiennika.

Zapewnia wyraźnie lepsze osiągi niż typowa antena CB tej samej długości.

Sirio Flex Log 3 powinna zainteresować szczególnie użytkowników aut ciężarowych oraz dostawczych (krótka i skuteczna).

Anteny helikalne charakteryzują się większym zasięgiem od anten prętowych oraz lepszą kulturą pracy (mniej szumów). Pod względem odbioru antena pracuje jak typowa antena bottom loaded 140cm (np. Sirio Titanium 1400, Lemm AT-1200).

Antena wyposażona w stroik na górze promiennika - antenę dostrajamy regulując śrubę, bez docinania.

Antena pracuje lepiej od Sirio Delta czy Sirtel Gamma II/II R.

Dużą zaletą Flex Log jest stroik na górze promiennika - nie trzeba docinać promiennika przy dostrojeniu anteny - jak w przypadku Solarcon Prowler 202/203/204.

W zestawie oryginalny adapter DV Sirio 3/8 na popularne gniazdo DV.

SIRIO MAG 145 DV - podstawa magnetyczna

Funkcjonalność:

- Podstawa magnetyczna dedykowana **do anten na "motylek"** (typ DV)
- Potężny 16-centymetrowy **magnes utrzyma nawet anteny o długości 200cm**
- **Wymienny kabel** - możliwość zainstalowania dłuższego przewodu lub wymiany zużytego
- Europejska produkcja - bardzo dobre wykonanie i **świetna wodoszczelność**

Podstawa po naszej modyfikacji wyposażona jest w niemiecki przewód RG58 Satec o długości 5 metrów. Przewód lepszy niż fabryczny SIRIO.

Przy wymianie przewodu poprawiamy od razu mocowanie przewodu - całość zabezpieczamy solidnym klejem termicznym. Po tym zabiegu przewód jest lepiej zabezpieczony niż przewidział to producent. **Usługa bezpłatna.**

Specyfikacja anteny

- Produkcja: **Włochy**
- Długość: **95cm z adapterem DV i podstawą**
- Częstotliwość pracy: 26.9-27.5 MHz
- Szerokość pasma z SWR niższym niż 2: 600kHz (55 kanałów)
- Wartość SWR w rezonansie: mniejsze lub równe 1.4
- Impedancja 50 Ohm
- Regulacja pochyleń: 180 stopni
- Waga: 150g
- Maksymalna moc doprowadzona: 100W (ciągła), 300W (chwilowa)
- Montaż typu: 3/8 (bez adaptera), DV (z adapterem)
- Top Loaded - cewka u góry anteny
- Okablowanie: nie
- Stopka montażowa: nie

INFO - dowiedz się jak interpretować parametry anteny CB:

<http://blog.konektor5000.pl/index.php/poradniki/59-cb-radio/201-jak-interpretowac-parametry-samochodowej-anteny-cb>

Specyfikacja podstawy

- **Średnica podstawy: 157mm**
- **Typ montażu: DV**
- **Długość przewodu: 5m**
- Przewód RG58 Satec Premium zakończony wtykiem UC-1 do radia
- Folia aluminiowa pod podstawę magnetyczną
- Podkładka gumowa
- Podkładka z folii bezbarwnej GRATIS

W zestawie:

- antena Sirio Flex Log 3 montaż 3/8 (bez okablowania)
- adapter Sirio 3/8 na DV
- podstawa magnetyczna SIRIO MAG 145 DV z dłuższym kablem 5m
- podkładka gumowa
- gratis podkładka bezbarwna
- folia aluminiowa
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Gwarancja 24 miesiące (paragon), 12 miesięcy (faktura VAT).









Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-02 19:38