



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

SIRIO TURBO Low Band B 32.5-37MHz Antena profesjonalna montażowa 145cm, kabel 4m (szybkie pochylanie)

Producent: Sirio

Cena brutto: 200.00 zł

Cena netto: 162,6 zł

Kup w sklepie [konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

SIRIO

Historia przedsiębiorstwa Sirio Antenne sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Jej założycielem jest Giuseppe Grazioli. Początkowo oferta produktowa Sirio obejmowała najwyższej klasy anteny do łączności radiowej skierowane na rynek niemiecki oraz włoski. Przez blisko 40-lat firma zdobyła zaufanie klientów z całego świata oraz potężne doświadczenie, które zaprocentowało szeroką ofertą wysokiej jakości sprzętu.

Jesteśmy oficjalnym dilerem Sirio w Polsce - Więcej informacji i aktualności o marce

Sirio Antenne na stronie

<http://antena-sirio.pl/>

SIRIO TURBO Low Band B 32.5-37MHz (wersja z kablem 4m)

Antena profesjonalna Sirio Turbo Low Band B pracuje w zakresie częstotliwości **32.5-37MHz**.

Promiennik anteny jest sztywny i nie odkształca się przy wyższych prędkościach - dzięki czemu łączność przy wysokich prędkościach jest na lepszym poziomie niż przy innych antenach.

Fenomenalny system pochylania anteny: dwoma ruchami ręki bez konieczności używania żadnego kluczyka - obejrzyj film na YouTube:

<https://www.youtube.com/watch?v=yUv6b32od4E>

Antena wyposażona jest w dwie cewki. Jest to antena tzw. zwarta. Ładunki elektrostatyczne

nie są odprowadzane do radiotelefonu tylko do masy.

Specyfikacja:

- **Stożkowany bat z najwyższej klasy stali nierdzewnej typu 17-7 PH**
(utwardzana stal, która charakteryzuje się wysoką siłą, sztywnością, znakomitą odpornością na warunki atmosferyczne, bardzo dobrą odpornością na korozję, zmienia swoje właściwości dopiero powyżej temperatury 316 stopni celsjusza - stop często używany w lotnictwie)
- **Regulacja pochylenia: przegub kulowy, 90 stopni**
- Wyposażona w zabezpieczenie przeciw wyładowaniom - antena zwarta do masy dla prądu stałego
- Produkcja: **Włochy**
- **Długość promiennika: 145cm**
- Częstotliwość pracy: **32.5-37MHz**
- Zakres pracy @ SWR ≤ 2 : ≥ 1800 KHz
- Maks. moc doprowadzona: 250W (chwilowa)
- Impedancja 50 Ohm
- Polaryzacja: linearna, wertykalna
- Typ montażu: złącze turbo/performer (śruba od spodu)
- Otwór montażowy: 12.5mm
- Okablowanie: 4m RG58
- Masa: 400g (z okablowaniem i głowicą montażową)

Uwaga! Wersja z kablem nie posiada złącza PL.

W zestawie:

- antena Sirio Turbo Low Band B - wersja z kablem 4m
- imbus do strojenia
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
- Gwarancja 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- Gwarancja 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

Materiały producenta:

http://www.sirioantenne.it/product-manual/Id-399_05-06-2009.pdf



