



Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

CRT 2000 nowoczesne kompaktowe CB radio z dużym wyświetlaczem, ASQ, RF Gain, 12/24V

Producent: SuperStar CRT

Cena brutto: 99999.00 zł

Cena netto: 81300 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

#####

Jesteś w kategorii **Archiwum**.

Produkty z tej kategorii są już **niedostępne** - zamówienie na ten artykuł nie może zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub sklep@konektor5000.pl

Następca tego produktu:

CRT 2000 H

<https://konektor5000.pl/index.php?p4164,crt-2000h-nowoczesne-kompaktowe-cb-radio-z-duzym-wyswietlaczem-asq-rf-gain-najnowsza-wersja-2019>

#####

SUPERSTAR CRT

CRT SuperStar to znana francuska firma z branży radiokomunikacyjnej. CRT zajmują się nie tylko radioodbiornikami, ale także wszystkimi akcesoriami (np. mikrofony, zasilacze, uchwyty montażowe). Dzięki tej firmie wznowiono produkcję serii 3900 opartej na Alanie 87. Produkty tej firmy charakteryzują się bardzo dobrą jakością wykonania oraz przystępną ceną.

CRT 2000

nowoczesne kompaktowe CB radio 12/24V

CRT 2000 - nowość 2017 od francuskiej firmy CRT SuperStar.

Prezentacje YouTube:

<https://www.youtube.com/watch?v=2wUIVYlibgw>

<https://www.youtube.com/watch?v=IIFaHh6gioo>

CB radio CRT 2000 wyróżnia się **dużym czytelnym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (LCD)**, z **podświetleniem negatywowym**.

Atrakcyjny, duży wyświetlacz w CRT 2000 informuje o :

- siłę sygnału wychodzącego/przychodzącego
- częstotliwości lub nr kanału
- napięciu zasilania w instalacji elektrycznej
- wybranej modulacji
- ustawieniach blokady szumów, RF Gain, hi cut.

Podświetlenie ma 3 poziomy intensywności. Łatwo możemy dobrać optymalne ustawienie w nocy i w słoneczny dzień.

Radiotelefon **CB CRT 2000** wyposażony jest w **automatyczną blokadę szumów AQ**, **skuteczne filtry przeciwzakłóceń** oraz **dopracowany odbiornik z dobrym AGC**.

Ważna informacja dla kierowców ciężarówek oraz operatorów sprzętu budowlanego:

CRT 2000 posiada wbudowany automatyczny układ redukcji napięcia - może działać w instalacjach 12V i 24V - nie wymaga przetwornicy.

Automatyczna blokada szumów AQ jest dopracowana w tym modelu - rwanie i ucinanie rozmów ograniczono do minimum. Należy zaznaczyć, że mimo włączonej blokady nadal możemy odsłuchiwać sygnały o średniej wartości.

Producent zapewnił aż **9 poziomów czułości automatycznej blokady szumów**. Poziom ASQ wybieramy w menu.

CRT 2000 posiada również **dopracowany układ AGC**.

AGC w tym modelu działa z dużą dynamiką, dzięki czemu odbiór słabych sygnałów jest znacznie ułatwiony.

Producent wyposażył sprzęt również w funkcję **RF Gain (tłumienie czułości odbiornika)**, szczególnie przydatną w mieście.

Do wyboru mamy 6 poziomów czułości odbiornika (tłumienia).

Każdy kolejny stopień obniża czułość radia o 6dB - dzięki czemu bardzo precyzyjnie możemy ustalić interesującą nas czułość.

CRT 2000 wyposażony jest również w funkcję automatycznego RF Gaina (ARFG).

ARFG to korekta silnych sygnałów w celu eliminacji zniekształceń w odbiorze (potocznie odbiornik "nie zatyka się").

Bardzo przydatną funkcją jest **szybkie wyciszenie głośnika (mute)** - możemy szybko ściszyć radiotelefon np. gdy chcemy porozmawiać przez telefon komórkowy.

Solidne wykonanie mechaniczne.

Korpus zbudowany jest z aluminium dzięki czemu przy zabudowie radia ciepło nadal jest skutecznie odprowadzane.

W korpusie znajduje się gniazdo antenowe oraz mikrofonowe (coraz bardziej popularny standard **RJ45**).

Wzorem najnowocześniejszych radiotelefonów radio posiada **multistandard** - w zależności od kraju przeznaczenia możemy zmieniać zakres częstotliwości i modulację zgodnie z wymaganiami prawnymi.

Bardzo przydatną funkcją jest **Power on Run** - funkcja automatycznego włączenia radia po podaniu napięcia zasilania.

Przy odpalaniu silnika CRT 2000 może się włączać automatycznie - nie trzeba pamiętać o włączaniu radia za każdym razem.

Fabryczny mikrofon CRT 2000 wyposażony jest w przyciski zmiany kanałów.

Do dyspozycji jest także wyjście na głośnik zewnętrzny, który możemy zamontować w wybranym miejscu.

Montaż skutecznego głośnika zewnętrznego znacznie poprawi nam odbiór w kompaktowych radiotelefonach tej klasy.

Szczególnie polecamy głośniki: [Albrecht CB-250](#), [Intek FSP-30](#) oraz [Uniden Bearcat](#).

CRT 2000 obsługuje również kody prywatności **CTCSS/DCS**. Do dyspozycji mamy: 38 kodów CTCSS oraz 104 kodów DCS.

Dodatkowe funkcje:

- **Filtr Hi Cut - zmniejszenie szumów** (ograniczenie sopranów)
- **Skanowanie kanałów**
- **Dual Watch** - śledzenie aktywności na dwóch wybranych kanałach
- **Time Out Timer** - odłączenie nadawania powyżej określonego czasu
- **6 pamięci kanałów**
- **EMG** - kanał ratunkowy (#9)
- **Roger beep** - znacznik końca nadawania (5 do wyboru)

Gwarancja:

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

Polecane anteny na podstawie magnetycznej do tego radiotelefonu:

do 50cm (średni zasięg ~2-3km): [President Florida](#), [President Virginia](#)

do 100cm (średni zasięg ~5km): [FireStik FS-2 MAG](#), [Sirio SG CB 1000](#), [Sirio Delta 27 MAG](#), [Sirio Omega 27 MAG](#), [President Wyoming](#)

do 150cm (średni zasięg ~10km): [Sirio SG CB 1400](#), [Sirio Turbo 2000 MAG](#), [Sirio ML-145](#), [Midland ML-145](#)

powyżej 200cm (średni zasięg ~15-km): [Sirio Megawatt 4000 MAG](#), [Sirio Turbo 5000 MAG](#), [President WA-27 MAG](#)

W ofercie posiadamy również adaptery mikrofonowe [4-pin](#) / [6-pin](#).

Dla wymagających polecamy mikrofon ze wzmocnieniem [Densei EC-2002 po naszych modyfikacjach](#).

CRT 2000 umożliwia również sprawdzenie SWR (dopasowanie anteny). Do kalibracji reflektometru potrzebne jest dodatkowe [sztuczne obciążenie](#).

CRT 2000 - specyfikacja:

Funkcjonalność:

- **Automatyczna 9-stopniowa (ASQ)** lub ręczna blokada szumów (28-stopniowa)
- **6-stopniowy RF Gain**
- **Automatyczny reduktor napięcia 12/24V**
- Multistandard
- Mikrofon ze zmianą kanałów

- Filtr przeciwzakłóceń ANL włączony na stałe
- **Dodatkowy filtr przeciwzakłóceń NB** (zakłócenia impulsowe)
- **Duży atrakcyjny wyświetlacz negatywny** (3 poziomy podświetlenia)
- Skanowanie kanałów
- Wskaźnik mocy nadawanego/odbieranego sygnału
- **Szybkie wyciszenie głośnika - mute**
- **Power on Run** - automatyczne włączenie radia po włączeniu silnika
- Dual Watch
- Roger beep
- 6 pamięci kanałów
- Hi cut - ograniczenie sopranów
- kanał ratunkowy #9
- **Kody prywatności CTCSS/DCS**

Parametry pracy:

- Modulacja: **AM/FM**
- Częstotliwość pracy: 26.900 - 27.405 MHz (40 kanałów)
- Moc nadajnika: 4W
- Impedancja wyjściowa: 50 Ohm
- Tolerancja częstotliwości: 0.005%
- Temperatura pracy: -20 stopni C / 55 stopni C
- Pobór prądu: 2A (przy nadawaniu), 0.3A (przy odbiorze z włączonym SQ)
- Pasmo przenoszenia 300-3000Hz
- Zniekształcenia do 5%
- Czulość odbiornika: mniej niż 1uV przy 10dB SINAD
- Tłumienie częstotliwości lustrzanych 70dB

Inne:

- Wymiary zewnętrzne: **124 x 163 x 39 mm**
- Waga: ok. 700g
- Napięcie zasilania: 12/24V
- Gniazdo mikrofonowe: **RJ**

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

- radiotelefon CRT 2000
- mikrofon ze zmianą kanałów
- uchwyty mocujące do radia i mikrofonu
- wtyk do zapalniczki (**zalutowany**)
- polska instrukcja obsługi
- deklaracja zgodności
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Kupujesz radiotelefon w **Standardzie KONEKTOR**:

- **radiotelefon przetestowany przed wysyłką** (odbior, nadawanie, wyświetlacz, zasilanie) - dołączony protokół sprawdzenia sprzętu
- **ustawiony polski standard częstotliwości**
- **zalutowany wtyk do gniazda zapalniczki (prosty)**

Usługa bezpłatna.

Dodatkowe akcesoria do CRT 2000:

- [kieszeń montażowa 1DIN z głośnikiem](#)
- [kabel do programowania przez komputer](#)
- [adapter mikrofonowy 4-pin Uniden/President](#)
- [adapter mikrofonowy 6-pin Uniden/President](#)
- [mikrofon ze wzmocnieniem Densen EC-2002 TUNING KONEKTOR](#)
- [sztuczne obciążenie wymagane dla kalibracji SWR](#)





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-05 02:53