



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Kenwood TS-2000E radiotelefon amatorski HF+6m VHF/UHF ATU, opcjonalnie 23cm

Producent: Kenwood

Cena brutto: 99999.00 zł

Cena netto: 81300 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

#####

Jesteś w kategorii **Archiwum**.

Produkty z tej kategorii są już **niedostępne** - zamówienie na ten artykuł nie może zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: **42 671 98 07** lub sklep@konektor5000.pl

#####

Kenwood TS-2000E

radiotelefon amatorski HF + 6m VHF/UHF ATU

Kenwood TS-2000E - popularny radiotelefon amatorski:

- Działa w zakresie HF + 6m VHF/UHF 2m/70cm, opcjonalnie 23cm (wymagany dodatkowy moduł)
- Moc wyjściowa do 100W
- **Wbudowane DSP 32-bit**
- **Wbudowana skrzynka antenowa**
- **Podwójny odbiornik pozwalający na odstęp dwóch pasm jednocześnie**
- Wbudowany modem TNC pozwalający na bezpośredni odczyt DX-CLUSTER

- 300 kanałów pamięci z możliwością zarządzania nimi z poziomu komputera
- CTCSS & DCS koder/dekoder
- Wbudowane TCXO (.5PPM)
- Obsługa trybu satelitarnego z podwójnym śledzeniem
- Port COM
- Klucz elektroniczny
- Złącza antenowe: 5+1 (KF + 6m - 2szt, VHF - 1szt, UHF - 1szt, 23cm opcjonalnie - 1szt + KF RX - 1szt)
- **Polska instrukcja obsługi.**

Gwarancja:

- 24 miesiące zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy zakup firmowy (faktura VAT)

Specyfikacja:

- Emisje - A1A (CW), J3E (SSB), A3E (AM), F3E (FM), F1D (FSK), F2D na wszystkich pasmach
- Kanały pamięci - 300
- Impedancja: 50 Ohm + wbudowana skrzynka antenowa 16.7 ~ 150 Ohm
- Napięcie zasilania: 13.8V +/- 15%
- Pobór prądu przy nadawaniu: maks. 20.5A
- Pobór prądu przy odbiorze: maks. 2.5A
- Temperatura pracy: -10 stopni C do 50 stopni C
- Stabilność częstotliwości: +/- 0,5 ppm
- Dokładność częstotliwości (temp. pokojowa): +/- 0,5 ppm
- Wymiary: 281 x 107 x 371mm
- Waga jednostki głównej: 8.2kg

Zakres częstotliwości:

160m - 1.81 ~ 2.0 MHz

80m - 3.5 ~ 3.8 MHz

40m - 7.0 ~ 7.1 MHz

30m - 10.1 ~ 10.15 MHz

20m - 14.0 ~ 14.35 MHz

17m - 18.068 ~ 18.168 MHz

15m - 21 ~ 21.45 MHz

12m - 24.89 ~ 24.99 MHz

10m - 28.0 ~ 29.7 MHz

6m - 50 ~ 52 MHz

2m - 144 ~ 146 MHz

70cm - 430 ~ 440 MHz

23cm - 1240 ~ 1300 MHz (z UT-20)

Moc wyjściowa:

SSB/CW/FSK/FM

- minimalna 5W (160m ~ 70cm), 1W (23cm)
- maksymalna 100W (160m ~ 2m), 50W (70cm), 10W (23cm)

AM

- minimalna 5W (160m ~ 70cm), 1W (23cm)
- maksymalna 25W (160m ~ 2m), 12.5W (70cm), 2.5W (23cm)

Typ układu:

Main transceiver:

- SSB/CW/AM/FSK: superheterodyna z czterokrotną przemianą
- FM: superheterodyna z potrójną przemianą

Sub-receiver:

- AM/FM: superheterodyna z podwójną przemianą

Czułość odbiornika:

SSB/CW/FSK dla SINAD 10dB:

- 0.5~1.705MHz 4uV lub mniej
- 1.705~24.5Mz 0.2uV lub mniej
- 24.5~30MHz 0.13uV lub mniej
- 50~54MHz 0.13uV lub mniej
- 144~146MHz 0,11uV lub mniej
- 430~440MHz 0,11uV lub mniej
- 1240~1300MHz 0,11 uV lub mniej

AM dla SINAD 10dB:

- 0.5~1.705MHz 31,6uV lub mniej
- 1.705~24.5Mz 2,0uV lub mniej
- 24.5~30MHz 1,3uV lub mniej
- 50~54MHz 1,3uV lub mniej
- 144~146MHz 1,0uV lub mniej
- 430~440MHz 1,0uV lub mniej
- 1240~1300MHz 1,0uV lub mniej

FM dla SINAD 12dB:

- 28~30MHz 0.22uV lub mniejsza

50~54MHz 0.22uV lub mniejsza
144~146MHz 0,18uV lub mniej
430~440MHz 0,18uV lub mniej
1240~1300MHz 0,18uV lub mniej

Selektywność:

SBB -6dB: 2.2kHz, -60dB: 4.4kHz
AM -6dB: 6.0kHz, -50dB: 12kHz
FM -6dB: 12kHz, -50dB: 25kHz

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- transceiver Kenwood TS-2000E
- mikrofon MC-43S
- uchwyt montażowy
- przewody zasilania DC
- pozostałe okablowanie
- dowód zakupu (faktura VAT imienna/firmowa)

Realizacja zamówienia w ciągu 7 dni roboczych.

Sprzęt sprowadzany na indywidualne zamówienie - zgodnie z ustawą nie podlega zwrotowi.

Na życzenie możemy sprowadzić inne modele radiotelefonów Kenwood. Zapytania proszę składać e-mailowo - sklep@konektor5000.pl

Wyposażenie opcjonalne:

- DRU-3A magnetofon cyfrowy
 - VS-3 voice unit
 - SP-23 głośnik zewnętrzny
 - SP-50 głośnik zewnętrzny
 - HS-5 słuchawki duże
 - HS-6 słuchawki małe
 - MC-47 mikrofon z przyciskami programującymi
 - MC-43S mikrofon standardowy
 - MC-60A mikrofon stołowy
 - MC-90 mikrofon stołowy DSP
 - ARCP-2000 Radio Control Program
 - LF-30A Low-pass filter
 - MB-430 Uchwyt montażowy
 - PG-2Z przewody zasilania DC
 - RC-2000 Mobile Controller (zestaw)
 - UT-20 moduł 23 cm 1,2 GHz
-



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-06 09:44