



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Konwerter napięcia VP-500 230V/110V 500VA np. do urządzeń z USA, Kanady, Japonii

Producent: VOLT POLSKA

Cena brutto: 210.00 zł

Cena netto: 170,73 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

VOLT VP-500

konwerter napięcia 230/110V 110/230V 500VA

Konwerter napięcia VP-500:

- w sieci 230V obniża napięcie zmienne do 110V
- w sieci 110V podwyższa napięcie zmienne do 230V
- zintegrowane gniazdo nie wymagające żadnych adapterów sieciowych
- moc znamionowa 500VA
- polska instrukcja obsługi

Konwerter znajduje zastosowanie np. do:

- radioodbiorników, magnetofonów , odtwarzaczy DVD, CD, TV, multimediiów
- telewizorów
- sprzętu muzycznego
- telefononów bezprzewodowych
- sprzętu specjalistycznego
- oraz innych urządzeń nie wymagających miękkiego startu na 110-120V o mocy nie większej niż 400W

Uniwersalny konwerter napięcia służy do obniżania napięcia zmiennego AC - 230 V do napięcia zmiennego AC - 110 V lub do podwyższania napięcia zmiennego AC - 110 V do napięcia zmiennego AC - 230 V.

Konwerter napięcia przydaje się, gdy chcemy zasilić np.: sprzęt amerykański, kanadyjski lub japoński będąc w Polsce lub sprzęt niemiecki będąc w USA, Kanadzie czy Japonii.

Konwerter oparty jest na najnowocześniejszych podzespołach m.in.: transformatorze

toroidalnym co zapewnia urządzeniu bardzo wysoką sprawność działania i niezawodność.

Obudowa wykonana jest z metalu z wygodną rączką u góry oraz uziemiona dla bezpieczeństwa użytkownika.

Z przodu obudowy znajdują się:

- włącznik urządzenia ON/OFF
- wyjście do podłączenia urządzenia pod zasilacz (nie wymaga adapterów sieciowych)

Z tyłu obudowy znajdują się:

- przełącznik napięcia wejściowego (110 V / 230 V)
- reset bezpieczników
- 2 bezpieczniki (110 V i 230 V)

Ważne uwagi przed podłączeniem konwertera:

1. Przed podłączeniem odbiorników do konwertera należy się upewnić, że ich moc znamionowa nie przekracza mocy konwertera. Urządzenia z kompresorami mają wielokrotnie większą moc w czasie rozruchu niż podane wartości na tabliczce znamionowej. Dla telewizorów należy przyjąć dwukrotnie większą moc niż opis na tabliczce znamionowej.
2. Podłączane urządzenia muszą być wyłączone.
3. Przed włączeniem konwertera upewnij się, że wybrano przełącznikiem odpowiednie napięcie wejściowe.
4. Jeśli urządzenie wymaga 110V napięcie sieci musi wynosić 230V.
5. Jeśli urządzenie wymaga 230V napięcie sieci musi wynosić 110V.
6. Należy zapewnić dobrą wentylację, brak obecności wody, wilgoci, smarów, brak obecności substancji łatwopalnych, brak bezpośredniego nasłonecznienia lub bliskości źródeł ciepła.
7. Nie wolno użytkować urządzenia z uszkodzonym kablem sieciowym.

Specyfikacja:

- urządzenie jednofazowe
- napięcie wejściowe [VAC]: ~ 110/230 (zależnie od ustawienia konwertera)
- napięcie wyjściowe [VAC]: ~110/230 (zależnie od ustawienia konwertera)
- częstotliwość napięcia wyjściowego: 50Hz/60Hz
- miękki start: nie posiada
- transformator toroidalny
- moc znamionowa: 500 VA
- zabezpieczenie przeciążeniowe (bezpiecznik)
- wymiary: 170 x 130 x 110 mm

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- konwerter napięcia 230/110V 110/230V Volt VP-500
- przewód zasilający z wtykiem do polskiej sieci
- instrukcja obsługi w języku polskim
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-29 07:11