



**KONEKTOR**

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

## **RADIORA NR-770-H z cewką powietrzną 2m/70cm długość 96cm typ PL - antena VHF/UHF np. do Baofeng, Wouxun, TYT, QYT itp.**

Producent: RADIORA

Cena brutto: 120.00 zł

Cena netto: 97,56 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

# RADIORA

### **RADIORA**

Marka własna Konektor dla krótkofalowców, zastosowań komercyjnych oraz pasjonatów łączności radiowej. Produkty Radiora charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem ceny do jakości - bardzo dobra jakość wykonania, umiarkowana cena.

<http://radiora.pl/>

### **RADIORA NR-770-H VHF/UHF**

cewka powietrzna, 96cm długości



**Radiora NR-770-H to skuteczna antena samochodowa na pasma 144/430MHz:**

- długość ~ 96cm
- wstępnie zestrojona na pasma amatorskie 144/430MHz - z możliwością dokonania korekty SWR (dokładniejszego dostrojenia)
- zapewnia zasięg 20-40km z przemiennikami; 10-20km auto-auto (wartości orientacyjne)
- możliwość złożenia np. przed wjazdem do garażu
- świetna relacja ceny do możliwości - odpowiednik [Diamond NR-770-R](#)

**Antena Radiora NR770H np. do krótkofalówek i radiotelefonów marek:**

- Baofeng
- Wouxun
- TYT
- QYT
- AnyTone

- CRT
- Midland
- Intek
- Yaesu
- Kenwood
- Icom
- i wielu innych działających w zakresie 144-146/430-440MHz



**Wersja H z cewką powietrzną (otwartą).**

**Antena o długości 96cm** - najpopularniejszy wybór długości anteny samochodowej wśród krótkofalowców działających w pasmach 2m oraz 70cm.

Sprężysty promiennik.

Antena dwuzakresowa **144/430MHz** - pasma krótkofalarskie 2m oraz 70cm. Antena działa odbiorczo także poza tymi częstotliwościami, ale z mniejszą skutecznością.

1/2 lambda dla 144MHz, 2 \* 5/8 lambda dla 430MHz.

**Antena amatorska Radiora NR 770 H wyposażona jest w system szybkiego pochycenia bez użycia klucza**

(np. przed wjazdem do garażu).

Antena Radora NR 770 H jest już wstępnie zestrojona do pracy w pasmach krótkofalarskich 2m oraz 70cm.

W zestawie klucz imbusowy, dzięki któremu możemy dokonać korekty dopasowania.

Popularne złącze PL (do magnesów z gwintem, złączem SO-239).

Niska waga (ok. 180g) ułatwia eksploatację np. na podstawie magnetycznej.

Antena Radora NR770H może być wykorzystywana również w domu, np. na metalowym parapecie/dachu (podstawa magnetyczna) lub barierce balkonowej (uchwyt i głowica PL).



**Polecane akcesoria montażowe do anten z serii NR 770:**

- [podstawa magnetyczna 145mm PL z kablem 4m](#)
- [podstawa magnetyczna 160mm Komunika BK-1600 z kablem 4,30m](#)
- [podstawa magnetyczna 160mm SIRIO MAG 145 PL z kablem 5m](#)

- [adapter SMA-F/UC-1 np. do Baofeng UV-5R, UV-82, Yaesu FT-4XE](#)
- [adapter SMA-M/UC-1 np. Wouxun KG-UV8D, KG-UV9D, Baofeng UV-3R](#)
- [głowica PL na płytki montaż z kablem 5m](#)
- [głowica PL Sirio Premium z kablem 4m](#)
- [głowica PL Sirio na płytki montaż z kablem 5m](#)

#### **Gwarancja:**

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT).

#### **Specyfikacja:**

- długość: 96cm
- częstotliwość pracy: 144/430MHz
- zysk: 3.0dBi dla 144MHz, 5.5dBi dla 430MHz
- 1/2 lambda dla 144MHz, 2x5/8 lambda dla 430MHz
- impedancja 50 Ohm
- pochylenie pod kątem 90 stopni (bez blokady)
- typ montażu: UHF (M, PL)
- okablowanie: brak w zestawie
- VSWR: 1.5
- maksymalna moc doprowadzona: 200W
- waga: ok. 180g

#### **Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:**

- antena mobilna Radiora NR-770-H
  - imbus do regulacji długości promiennika
  - dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
-



# RADIORA

---

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-02 18:39