



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

RADIORA NR-770-S antena VHF/UHF z adapterem SMA-F do Baofeng UV-5R, UV-82 - długość 48cm

Producent: RADIORA

Cena brutto: 142.00 zł

Cena netto: 115,45 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

RADIORA

RADIORA

Marka własna Konektor dla krótkofalowców, zastosowań komercyjnych oraz pasjonatów łączności radiowej. Produkty Radiora charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem ceny do jakości - bardzo dobra jakość wykonania, umiarkowana cena.

<http://radiora.pl/>


RADIORA NR-770-S z adapterem do Baofeng UV-5R, UV-82 itp.

antena VHF/UHF cewka zamknięta, 48cm długości



Radiora NR-770-S to skuteczna antena samochodowa na pasma 144/430MHz:

- wersja z adapterem SMA-F/UHF do popularnych krótkofalówek Baofeng **UV-5R, UV-82**, BF-888S, Wouxun KG-UV2D, KG-UV6D i innych z tym samym złączem
- długość ~ 48cm
- wstępnie zestrojona na pasma amatorskie 144/430MHz - z możliwością dokonania korekty SWR (dokładniejszego dostrojenia)
- zapewnia zasięg 20-40km z przemiennikami; 10-20km auto-auto (wartości orientacyjne)
- możliwość złożenia np. przed wjazdem do garażu
- świetna relacja ceny do możliwości



Antena o długości 48cm, wersja z cewką powietrzną (otwartą). Sztywny promiennik.

Antena dwuzakresowa **144/430MHz** - pasma krótkofalarskie 2m oraz 70cm. Antena działa odbiorczo także poza tymi częstotliwościami, ale z mniejszą skutecznością.

1/2 lambda dla 144MHz, 5/8 lambda dla 430MHz.

Antena NR 770 S jest już wstępnie zestrojona do pracy w pasmach krótkofalarskich 2m oraz 70cm.


W ramach ciekawostki: w naszym teście antena Radiora NR-770-S z radia ręcznego Baofeng UV-5R 5W otworzyła przemiennik z Sieradza (ok. 50km odległości w linii prostej do Łodzi).

W zestawie klucz imbusowy, dzięki któremu możemy dokonać korekty dopasowania.

Popularne złącze PL (do magnesów z gwintem, złączem SO-239).

Niska waga (ok. 100g) ułatwia eksploatację np. na podstawie magnetycznej.

Antena Radiora NR770S może być wykorzystywana również w domu, np. na metalowym parapecie/dachu (podstawa magnetyczna) lub barierce balkonowej (uchwyt i głowica PL).



Adapter SMA-F/UC-1 - idealne rozwiązanie, kiedy chcemy podłączyć mobilną lub stacjonarną antenę 2m/70cm do duobandera.

Redukcja z gniazda SMA żeńskiego na gniazdo UHF (do wtyku UC-1)

Adapter (przejściówka) SMA-F/UC-1 pasuje np. do Baofeng UV-5R, UV-82 i wielu innych popularnych radiotelefonów ręcznych.

Bardzo dobra jakość wykonania.

Izolator teflonowy (PTFE), styki złożone.

Przeważnie w tego typu redukcjach jest izolator plastikowy imitujący teflon.

Obejrzyj zdjęcia i dopasuj odpowiedni adapter do Twojego sprzętu. W razie wątpliwości zapytaj przed zakupem.

Przykładowe radiotelefony działające z tą przejściówką:

- Baofeng UV-5R, UV-5R HP, UV-5R UP
- Baofeng UV-82, UV-82 HP
- Baofeng T-57
- Baofeng BF-A58
- Baofeng UV-8HX
- Baofeng UV-6R
- Baofeng UV-3R Plus
- Baofeng UV-B5
- Baofeng UV-B6
- Baofeng UV-6
- Baofeng BF-888-S
- Wouxun KG-UV1D
- Wouxun KG-UV2D
- Wouxun KG-UV6D
- Intek KT 960
- Intek KT 980 HP
- i wiele innych z tym złączem

**Gwarancja:**

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT).

Specyfikacja:

- długość: 48cm
- częstotliwość pracy: 144/430MHz
- zysk: 2.15dBi
- 1/2 lambda dla 144MHz, 5/8 lambda dla 430MHz
- impedancja 50 Ohm
- pochylenie: brak
- typ montażu: UHF (M, PL)
- okablowanie: brak w zestawie
- VSWR: 1.5

- maksymalna moc doprowadzona: 100W
- waga: ok. 100g

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena mobilna Radiora NR-770-S 48cm
- adapter SMA-F/UHF PTFE/Gold Radiora
- imbus do regulacji długości promiennika
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)





RADIORA