



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

LOOPER MLA-M V9 pętlowa antena magnetyczna RX/TX 3.5-30MHz QRP 20W ultrakompaktowa (75cm)

Producent: LOOPER

Cena brutto: 2450.00 zł

Cena netto: 1991,87 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu




LOOPER

Czeski producent anten pętlowych dla krótkofalowców. Opatentowane konstrukcje autorstwa OK2ER zyskały uznanie wśród radioamatorów z całego świata. Konektor Radiokomunikacja jest wyłącznym dystrybutorem anten Looper na terenie Polski.

Looper MLA-M v9

pętlowa antena magnetyczna 3.5-30MHz





Looper MLA-M v9 - antena pętlowa:

- zakres pracy 3.5-30MHz pasma KF 80-10m + CB 27MHz
- ultrakompaktowe wymiary jak na antenę KF - tylko 75x63x18cm
- plug & play - gotowa do pracy
- możliwość użytkowania w domu, na balkonie, na samochodzie, w terenie itp.
- średnica pętli 60cm
- maksymalna moc doprowadzona 20W
- nie wymaga zasilania
- każdy egzemplarz posiada indywidualny protokół pomiarowy producenta
- produkcja czeska.

Krótką prezentacją anteny na naszym kanale Youtube:

<https://youtu.be/Qjp8HIJvd-Q>

Antena MLA-M działa w 8 pasmach KF oraz paśmie obywatelskim CB:

- 3.5MHz
- 7MHz

- 10MHz
- 14MHz
- 18MHz
- 21MHz
- 24MHz
- 28MHz
- 27 MHz (CB radio)



Looper MLA-M to antenna typu "plug & play". Zaprojektowana do pracy QRP - maksymalna moc doprowadzona to 20W (taka jak np. w popularnej radiostacji [Xiegu G90](#)). W paśmie 80m maksymalna moc doprowadzona wynosi 10W.

Wersja M posiada podwójną pętlę o średnicy 60cm.

Naturalnie anteny KF tych rozmiarów nie zapewniają takich osiągnięć jak np. dipol półfalowy na konkretne pasmo. W porównaniu do dipola - MLA-M traci średnio ok. 10dB sygnału.

Antena MLA-M oferuje jednak możliwość pracy w takich warunkach jak balkon, poddasze czy montaż na aucie - w zasadzie wszędzie tam gdzie montaż anten linkowych

jest praktycznie wykluczony.




Antena Looper MLA-M charakteryzuje się także bardzo dobrą skutecznością w emisjach cyfrowych (np. FT8, FT4, JT65, PSK itp.)

Bardzo dobre dopasowanie MLA-M dla danego pasma uzyskuje się poprzez zastosowanie dwóch różnych kondensatorów (kombinacją jumperów) - rozwiązanie nieporównywalnie lepsze od dowolnego ATU.

Opatentowana konstrukcja MLA-M v9 pozwala na dokładne dopasowanie impedancji bliskie 50 omów, co nie jest takie oczywiste przy antenach linkowych.


Referencje użytkowników:

<https://www.loop2er.cz/references>



Specyfikacja:

- typ anteny: nadawczo-odbiorcza
- zakres pracy: 3.5-30MHz (8 pasm amatorskich + CB)
- SWR po dopasowaniu: ~1:1, 1:1.2
- impedancja: ~50 Ohm
- wymiary: 75x63x18cm
- średnica pętli: ~60cm
- maksymalna moc doprowadzona: 10-20W (pasmo 80m 10W)
- złącze antenowe: SO-239 (PL)
- waga: ok. 2,6kg
- produkcja: Czechy



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena pętlowa magnetyczna Looper MLA-M v9
- polska instrukcja obsługi
- protokół testowy producenta
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Dostępne także komplety z gotowym okablowaniem:

- [5m RG-58 wtyk kątowy UC-1 / wtyk prosty UC-1](#)
 - [10m RG-58 wtyk kątowy UC-1 / wtyk prosty UC-1](#)
 - [15m RG-58 wtyk kątowy UC-1 / wtyk prosty UC-1](#)
-

