



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Diamond VX50 antena pionowa 2m/70cm długość 170cm (oryginał Diamond VX-50 PL Japan, bez przeciwwag)

Producent: Diamond

Cena brutto: 450.00 zł

Cena netto: 365,85 zł

[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Diamond

Diamond to japoński producent sprzętu radiokomunikacyjnego (kompleksowa oferta). Produkty Diamond cechują się zawsze najlepszą jakością wykonania oraz najbardziej przemyślanymi rozwiązaniami. Świetna oferta spotkała się z uznaniem krótkofalowców.

Diamond VX-50

popularne złącze PL/SO-239 do wtyków UC-1 (PL-259)



Diamond VX50 - dookólna antena bazowa VHF/UHF wykonana z włókna szklanego:

- 170cm długości - dłuższa wersja [VX30](#)
- od [Diamond X50N](#) wyróżnia ją **brak przeciwwag** - dyskretniejszy i łatwiejszy montaż
- wersja ze złączem SO-239 (PL, M)
- zakres pracy 144/430MHz
- zysk VHF 4.5dB, UHF 7.2dB
- charakterystyka: 6/8 fali C-load dla 144MHz, 3x 5/8 fali dla 430MHz
- solidne łączenie elementów zapewnia wodoszczelność
- wykonana z włókna szklanego - odporna na silny wiatr (do 60m/sek.)



Diamond VX50 to kompaktowa antena bazowa z włókna szklanego działająca w pasmach amatorskich 2m (144-146MHz) oraz 70cm (430-440MHz).

Bardzo prosty montaż. W zestawie rura montażowa (do montażu na maszcie).

VX50N nie posiada przeciwwag tak jak Diamond X50.

Długość tylko **170cm** - możliwy montaż np. przy barierce balkonowej w bloku.

Zasilanie od dołu - złącze SO-239 (PL, M), do popularnych wtyków UC-1.



Gwarantujemy Państwu, że sprzedajemy oryginalną antenę Diamond (nie produkt podrabiany, nie odpowiednik).

Antena ze względu swoją charakterystykę nadaje się do:

- radiotelefonów (radia VHF, radia UHF, duobandery VHF/UHF)
- skanerów i odbiorników (odsłuch służb działających w VHF/UHF)

Gwarancja:

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)



Specyfikacja:

- **długość ~170cm**
- charakterystyka: 5/8 C-load fali dla 144MHz, 3*5/8 fali dla 430MHz
- VSWR 1.5:1
- zakres pracy 144/430MHz
- zysk VHF 4.5 dBi, UHF 7.2 dBi

- solidne łączenie elementów
- wykonana z włókna szklanego - odporna na silny wiatr (fiberglass)
- maksymalna chwilowa moc doprowadzona: 100W
- złącze PL (SO-239, M)
- waga ok. 1kg
- średnica montażowa masztu fi 30-62mm

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- Diamond VX-50-PL (złącze PL / M)
 - dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
-







Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-16 02:50