



KONEKTOR

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Kabel połączeniowy 100cm RF-7 SATEC wtyki UC-1 SUPERJAKOŚĆ HIGH END (do mierników, wzmacniaczy)

Producent: KONEKTOR PRO

Cena brutto: 110.00 zł

Cena netto: 89,43 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Kabel połączeniowy 100cm RF-7 z zalutowanymi wtykami UC-1

Gotowy kabel połączeniowy świetnej jakości dla najbardziej wymagających:

- **długość 100cm**
- zalutowane wtyki UC-1 (teflonowe, złożone)
- RF-7 SATEC Germany, 50 Ohm, **niskostratny** przewód koncentryczny
- zastosowanie do reflektometru, wzmacniacza, przedwzmacniacza, przełącznika antenowego
- wtyki wypełnione klejem termicznym

RF-7 Satec

Kabel antenowy niemieckiej firmy SATEC jest **idealny do wymagających montażu**.

Polecamy ten przewód do instalacji CB z kablem do 40 metrów (do tej długości tłumienie jest na takim samym poziomie co w grubym kablu RG-213).

Ze względu na bardzo dobrą jakość wykonania SATEC RF-7 wykorzystywany jest w wymagających instalacjach antenowych (bazowych) w krótkofalarstwie oraz w sieciach komputerowych (np. WLAN).

Ze względu na swoją grubość (ok. 7mm) montaż tego przewodu w samochodzie jest utrudniony.

Niskostratny przewód RF-7 można stosować z powodzeniem również na pasmach krótkofalarskich oraz przy antenach szerokopasmowych (np. do skanerów częstotliwości).

Na uwagę zasługuje gęsty, podwójny oplot - widoczny na zdjęciach.

Specyfikacja SATEC RF-7

- Klasa: **PREMIUM**
- Kabel koncentryczny 50 Ohm
- Gorąca żyła fi 1.85mm (**linka**)
- Izolator: spieniony fizycznie PE, fi 5mm
- Podwójny oplot - folia miedź dwustronna 80% + oplot miedziany
- Powłoka PVC
- Grubość przewodu: 7.3mm
- Produkcja: Niemcy

Specyfikacja kabla połączeniowego

Długość: 100cm

Wtyki UC-1: zalutowane, na przewód RF-7

Wtyki złożone, wypełnienie teflonowe

Wtyki zalewane klejem termicznym

Kabel RF-7 Satec niskostratny





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-29 19:01