



KONEKTOR

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

CRT 9900 V2 model 2016 AM/FM/SSB TRX 60W wersja Export 25-30MHz (SUPERSTAR CRT 9900, Anytone AT-6666)

Producent: SuperStar CRT

Cena brutto: 99999.00 zł

Cena netto: 81300 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

#####

Jesteś w kategorii **Archiwum**.

Produkty z tej kategorii są już **niedostępne** - zamówienie na ten artykuł nie może zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub sklep@konektor5000.pl

Następca tego produktu:

CRT 9900 V4

<https://konektor5000.pl/index.php?p4032,crt-9900-v4-am-fm-ssb-trx-60w-wersja-export-24-30mhz-10-12m-cb-freeband-superstar-crt-9900-anytone>

#####

SUPERSTAR CRT

CRT SuperStar to znana francuska firma z branży radiokomunikacyjnej. CRT zajmują się nie tylko radioodbiornikami, ale także wszystkimi akcesoriami (np. mikrofony, zasilacze, uchwyty montażowe). Dzięki tej firmie wznowiono produkcję serii 3900 opartej na Alanie 87. Produkty tej firmy charakteryzują się bardzo dobrą jakością wykonania oraz przystępną ceną.

CRT SUPERSTAR 9900 V2 wersja EXPORT

25.610-30.105MHz

CRT 9900 V2 - model 2016 - nowszy od CRT 9900

Najnowsza wersja V2:

- nie wycisza odbiornika przy zmianie częstotliwości
- obsługa DTMF
- zainstalowany moduł CTCSS

CRT 9900 V2 to rozbudowany, mocny radiotelefon amatorski o maksymalnej mocy **60W PEP**.

Radiotelefon amatorski dla najbardziej wymagających i zaawansowanych użytkowników.

Lista funkcji i możliwości jest naprawdę imponująca. Zapraszamy do dalszej lektury opisu.

Typowy radiotelefon do dalszych łączności:

- **czuły odbiornik z bardzo dobrymi filtrami przeciwzakłóceniovymi**
- **wyświetlacz częstotliwości**
- **duża moc wyjściowa.**

Moc maksymalna: 15W (AM) / 45W (FM) / 60W PEP (USB/LSB).

Bardzo dobra modulacja (naturalna, głośna) z fabrycznego mikrofonu o nowoczesnym, ergonomicznym kształcie.

Mikrofon mimo efektownego wyglądu wygodnie leży w dłoni. Wyposażony jest w przyciski umożliwiające zmiany kanału.

Odbiornik zapewnia **naturalną barwę dźwięku** (nie jest zbyt sopranowy ani zbyt basowy).

Na szczególną uwagę zasługuje odbiór w SSB - bardzo dobra jakość dźwięku, charakterystyczna dla typowych radiotelefonów KF.

RF Gain liniowo tłumí wartość sygnału przychodzącego - w prosty i precyzyjny sposób możemy ustawić poziom czułości odbiornika.

Ważne informacje dla krótkofalowców działających w paśmie 10m. CRT 9900 V2 posiada:

- **SPLIT** (nadawanie i odbiór na różnych częstotliwościach).

• kody CTCSS oraz DSC

CRT 9900 V2 wyposażony jest w **skuteczne filtry przeciwzakłóceńowe**: noise blanker (**NB**) oraz automatic noise limiter (**ANL**).

Dodatkowo filtr **Hi Cut** - pozwalający ograniczyć tony wysokie (soprany). Po włączeniu funkcji Hi Cut odbiór jest bardziej basowy, mniej zaszumiony.

Nowoczesny design.

7 kolorów podświetlenia do wyboru z menu: biały, niebieski, zielony, żółty, czerwony, fioletowy oraz niebiesko-zielony.

Na uwagę zasługują kompaktowe wymiary: **245x156x48mm**. Radiotelefon jest niewiele większy od popularnych modeli CB typu President Walker czy President Johnson.

Pokrętko od zmiany częstotliwości przy naciśnięciu działa jak funkcja SPAN/SHIFT w radiotelefonach President Lincoln/RCI 2950DX.

Dzięki temu możemy szybko zmienić np. częstotliwość z 26.555 na 27.555 czy też szybko zmienić raster "5" na raster "0".

4 główne pokrętki służą do:

- regulacji głośności (VOL)
- zmiany kanału/częstotliwości (CH)
- regulacji poziomu bramki szumów (SQ)
- regulacji czułości odbiornika (RF Gain)
- regulacji mocy wyjściowej radiotelefonu (RF Power)
- dostrajania clarifier (CLAR).

Pozostałe funkcje dostępne są pod dużymi, szeroko rozstawionymi przyciskami.

CRT 9900 V2 posiada również wewnętrzne rozbudowane menu (tak jak K-PO DX-5000, CRE 8900, Lincoln II).

Funkcje dostępne z menu:

- dźwięk klawiszy (wł./wył.)
- informacja wyświetlana przy nadawaniu (dopasowanie anteny/napięcie zasilania/funkcja TOT)
- regulacja wzmocnienia mikrofonu - mic gain
- funkcja talkback - odsłuch własnej modulacji
- ograniczenie czasu nadawania - TOT - Time Out Timer - regulacja czasowa
- zabezpieczenie przed nadawaniem z niedopasowaną anteną - radiotelefon nie będzie

- nadawał z anteną o wysokim SWR - regulacja poziomu protekcji
- zabezpieczenie przed nieodpowiednim napięciem - regulacja poziomu protekcji
- typ skanowania (wg blokady szumów lub wg czasu)
- tryb działania clarifier (odbiór/nadawanie/odbiór,nadawanie)
- zmiana koloru podświetlenia (biały, zielony, niebieski, żółty, czerwony, fioletowy, niebiesko-zielony)
- ustawienia przemiennika
- RESET - przywrócenie ustawień fabrycznych

W sprzedaży oryginalny również kabel do programowania (programator):

<http://konektor5000.pl/index.php?p1343,oryginalny-kabel-usb-soft-do-anytone-at-6666-crt-9900-programator>

CRT 9900 V2 wersja Export - Specyfikacja

Funkcjonalność:

- Automatyczna blokada szumów (**ASQ**)
- Płynne tłumienie czułości odbiornika (**RF Gain**)
- moduł CTCSS
- **NB/ANL** (skuteczne filtry przeciwzakłóceń)
- **Hi Cut** - filtr wycinający soprany
- **Mic Gain** - regulacja czułości mikrofonu
- Clarifier - możliwość dostrojenia do rozmówcy
-
- **Roger Beep - znacznik końca nadawania**
- Układ opóźniający - echo
- Talkback - odsłuch własnej modulacji
- Skanowanie częstotliwości
- Dual Watch - nasłuch dwóch częstotliwości
- TOT- Time Out Timer - zapobiega przypadkowemu nadawaniu przez dłuższy czas
- Duży wyświetlacz **LCD w kolorze białym, niebieskim, zielonym, czerwonym, żółtym, niebiesko-zielonym oraz fioletowym**

Parametry pracy:

- Częstotliwość pracy: 25.610-30.110MHz EXPORT
- Krok częstotliwości: 100Hz - 1KHz - 10KHz - 100KHz - 1MHz
- **Modulacja: AM/FM/USB/LSB**
- **Zasilanie: 13,2V**
- Moc nadajnika: **15W AM, 45W FM, 60W PEP USB/LSB**
- Impedancja wyjściowa: 50 Ohm

- Tolerancja częstotliwości: 0.005%
- Stabilność częstotliwości: 0.001%
- Temperatura pracy: -20 stopni C do +50 stopni C
- Maks. pobór prądu 12A (przy modulacji)
- Czułość: 1,0uV przy 10dB SINAD (AM), 1,0uV przy 20dB SINAD (FM), 0,25uV przy 10dB SINAD (USB/LSB/CW)

Inne:


- Wymiary zewnętrzne: **158 szerokość x 245 długość x 48 wysokość mm** (długość podana z pokrętkami i radiatorem)
- Waga: 1,5kg
- Gniazdo mikrofonowe: **6-pin**

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

- radiotelefon CRT 9900 V2
- mikrofon, uchwyty mocujące do radia i mikrofonu

Dokumentacja w przesyłce ze sklepu KONEKTOR:

- polska instrukcja obsługi
- deklaracja zgodności
- Gwarancja 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- Gwarancja 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)



Uwaga! Do każdego sprzedawanego radia dołączamy protokół sprawdzenia sprzętu.

Sprawdzamy odbiór, nadawanie oraz zasilanie. **Usługa bezpłatna.**

CRT 9900 W ROZBLOKOWANEJ WERSJI EKSPORTOWEJ SPRZEDAWANY JEST W CELACH KOLEKCJONERSKICH.

W sprzedaży oryginalny również kabel do programowania (programator):

<http://konektor5000.pl/index.php?p1343,oryginalny-kabel-usb-soft-do-anytone-at-6666-crt-9900-programator>







Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-08 01:21