



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

TELKOM TELMOR T-URBO-T COMBO antena kierunkowa TV DVB-T VHF/UHF (polaryzacja pionowa VHF) MUX 8

Producent: TELKOM TELMOR

Cena brutto: 315.00 zł

Cena netto: 256,1 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

TELKOM TELMOR

Polski producent sprzętu RTV/SAT. 60 lat doświadczenia. Wizytówką firmy jest dbanie o jak najlepszą relację jakości do ceny. Dzięki starannej kontroli i selekcji produkty Telkom Telmor zawsze odpowiadają specyfikacji - co nie jest takie oczywiste w dobie produkcji azjatyckiej.

TELMOR T-URBO-T COMBO

antena kierunkowa TV DVB-T VHF/UHF - przeznaczona do zastosowania na terenach z pionową polaryzacją VHF

T-urbo-T COMBO to antena kierunkowa przystosowana do odbioru sygnałów cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T pasma UHF, nadawanych w polaryzacji poziomej (H) oraz pasma VHF, nadawanych w polaryzacji pionowej (V).

Konstrukcja anteny opracowana została w oparciu o technologię T-urbo-T. Poszczególne elementy anteny zostały dobrane tak, aby zoptymalizować zysk energetyczny w zakresach 174-230 MHz (pasmo VHF) i 470-790 MHz (pasmo UHF).

Zastosowanie anteny:

- domki jednorodzinne
- pensjonaty
- galerie handlowe

Standardowe wyposażenie T-urbo-T COMBO obejmuje:

- antenę UHF (T-urbo-T 5) zintegrowaną z anteną VHF (T-urbo-T V),

- zwrotnicę antenową ZWR-210DC,
- dwa kable koncentryczne z zarobionym złączami do podłączenia wyjść antenowych do zwrotnicy.

T-urbo-T COMBO jest anteną bierną. W przypadku konieczności wzmocnienia sygnału, zalecamy zastosowanie przedwzmacniacza PAR-820 lub PAR-820R niezależnie dla każdego pasma.

Cechy produktu:

- antena kierunkowa VHF/UHF DVB-T,
- odbiór pasma VHF w polaryzacji pionowej (V),
- odbiór pasma UHF w polaryzacji poziomej (H),
- zysk energetyczny VHF 6-8 dBi,
- zysk energetyczny UHF 8-10 dBi,
- technologia T-urbo-T,
- bardzo solidna konstrukcja mechaniczna,
- łatwy montaż.

[KARTA KATALOGOWA.](#)

Antena T-urbo-T COMBO przeznaczona jest do stosowania na terenach, gdzie sygnał VHF nadawany jest w polaryzacji pionowej. Poniżej prezentujemy listę nadajników emitujących sygnał VHF w tej polaryzacji:

Nazwa obiektu	Częstotliwość w MHz	Kanał	ERP max (kW)
Gdańsk/ Chwaszczyno	184,5	6	20
Ciechanów/ ul. Monte Cassino	226,5	12	16
Częstochowa/ Wręczycza Wielka	205,5	9	8
Dębin/ Ryki	191,5	7	8
Giżycko/ Miłki	191,5	7	2
Jelenia Góra/ Śnieżne Kotły	184,5	6	8
Kalisz/ Chełmce	191,5	7	5

Kielce/ Święty Krzyż	198,5	8	10
Kłodzko/ Czarna Góra	184,5	6	0,5
Konin/ Żółwieniec	191,5	7	14
Karków/ Chorągiewa	191,5	7	10
Lębork/ Skórowo Nowe	184,5	6	7
Łomża/ Szosa Zambrowska	226,5	12	3
Miechów	191,5	7	
Piła/ Rusinowo RTCN	205,5	6	
Ostrołęka/ ul. Kopernika	226,5	12	11
Przemyśl/ Tatarska Góra	184,5	6	8
Przysucha/ Kozłowiec	198,5	8	15,5
Radom/ ul. Przytycka	198,5	8	8,5
Rzeszów/ Sucha Góra	184,5	6	18
Siedlce/ Łosice	205,5	9	10
Suwałki/ Krzemianucha	191,5	7	9,5
Szymbark	184,5	6	6,8
Trzebnica/ g. Farna	184,5	6	2
Wałbrzych/ Chełmiec	184,5	6	0,3
Wrocław/ Ślęza	184,5	6	16
Zakopane/ Gubałówka RTON	191,5	7	
Zielona Góra/ Jemiołów	198,5	8	22
Żagań/ Wichów	198,5	8	20

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena UHF (T-urbo-T 5) zintegrowaną z anteną VHF (T-urbo-T V),

- dwa kable koncentryczne z zarobionym złączami do podłączenia wyjść antenowych do zwrotnicy
 - zwrotnica pasmowa VHF/UHF Telkom Telmor ZWR-210DC
 - dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
-



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-29 12:47