



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

STRYKER SR-94HPC radiotelefon 45W 25-30MHz, świetna modulacja AM

Producent: STRYKER

Cena brutto: 99999.00 zł

Cena netto: 81300 zł

Kup w sklepie [konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

#####

Jesteś w kategorii **Archiwum**.

Produkty z tej kategorii są już **niedostępne** - zamówienie na ten artykuł nie może zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: **42 671 98 07** lub sklep@konektor5000.pl

Następca tego produktu:

CRT 2000H TUNING KONEKTOR

<https://konektor5000.pl/index.php?p4165,crt-2000h-tuning-konektor-wieksza-moc-am-40w-pep-fm-40w-asq-rf-gain-kompaktowe-cb-radio-export>

#####

Stryker Radios

Prestiżowa marka z USA zajmująca się produkcją sprzętu radiokomunikacyjnego na pasmo 10 i 11 metrów. Jest to jedna z nielicznych marek, które w obecnych czasach kreuje całkowicie nowe rozwiązania i cały czas udoskonala swoje produkty wg sugestii fanów Strykera.

STRYKER SR-94HPC EXPORT

nowoczesny kompaktowy radiotelefon AM/FM 25-30MHz

Najmniejszy radiotelefon AM/FM prestiżowego amerykańskiego producenta Stryker Radios.

Stryker SR-94HPC to podobny radiotelefon do [CRT 2000](#) pod względem wyglądu i gabarytów.

Podobny, lecz nie taki sam.

Stryker SR-94HPC Export - lista zmian względem CRT 2000:

- poprawiona modulacja - znacznie głośniejsza - zmodulowana nośna nawet do 45W
- 3 końcowe tranzystory mocy FQP13N10
- zakres pracy 25-30MHz (wersja eksportowa)
- inna płyta główna
- inne oprogramowanie.

Każdy egzemplarz Stryker SR-94HPC z naszej dystrybucji przed wysyłką ma ustawioną optymalną modulację AM, dziewięć FM oraz załutowany specjalny wtyk do zapalniczki heavy duty.

Rozszerzony zakres pracy wersji eksportowej 25-30MHz obejmuje np.:

- pasmo CB
- freeband 11m
- pasmo krótkofalarskie 10m

Radiotelefon Stryker SR-94 HPC Export wyróżnia się dużym czytelnym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (LCD), z podświetleniem negatywowym.

Atrakcyjny, duży wyświetlacz informuje o :

- siłę sygnału wychodzącego/przychodzącego
- częstotliwości lub nr kanału
- napięciu zasilania w instalacji elektrycznej
- wybranej modulacji
- ustawieniach blokady szumów, RF Gain, hi cut.

Podświetlenie ma 3 poziomy intensywności. Łatwo możemy dobrać optymalne ustawienie w nocy i w słoneczny dzień.

Radiotelefon Stryker SR-94 HPC wyposażony jest w **automatyczną blokadę szumów AQ**, **skuteczne filtry przeciwzakłóceń** oraz **dopracowany odbiornik z dobrym AGC**.

Ważna informacja dla kierowców ciężarówek oraz operatorów sprzętu budowlanego:

Stryker SR-94 HPC posiada wbudowany automatyczny układ redukcji napięcia
- może działać w instalacjach 12V i 24V - nie wymaga przetwornicy.

Automatyczna blokada szumów AQ jest dopracowana w tym modelu - rwanie i ucinanie rozmów ograniczono do minimum. Należy zaznaczyć, że mimo włączonej blokady nadal możemy odsłuchiwać sygnały o średniej wartości.

Producent zapewnił aż **9 poziomów czułości automatycznej blokady szumów**. Poziom ASQ wybieramy w menu.

Stryker SR-94 HPC posiada również dopracowany układ AGC.

AGC w tym modelu działa z dużą dynamiką, dzięki czemu odbiór słabych sygnałów jest znacznie ułatwiony.

Producent wyposażył sprzęt również w funkcję **RF Gain (tłumienie czułości odbiornika)**, szczególnie przydatną w mieście.

Do wyboru mamy 6 poziomów czułości odbiornika (tłumienia).

Każdy kolejny stopień obniża czułość radia o 6dB - dzięki czemu bardzo precyzyjnie możemy ustalić interesującą nas czułość.

Stryker SR-94 HPC wyposażony jest również w funkcję automatycznego RF Gaina (ARFG).

ARFG to korekta silnych sygnałów w celu eliminacji zniekształceń w odbiorze (potocznie odbiornik "nie zatyka się").

Bardzo przydatną funkcją jest **szybkie wyciszenie głośnika (mute)** - możemy szybko ściszyć radiotelefon np. gdy chcemy porozmawiać przez telefon komórkowy.

Solidne wykonanie mechaniczne.

Korpus zbudowany jest z aluminium dzięki czemu przy zabudowie radia ciepło nadal jest skutecznie odprowadzane.

W korpusie znajduje się gniazdo antenowe oraz mikrofonowe (coraz bardziej popularny standard **RJ45**).

Wzorem najnowocześniejszych radiotelefonów radio posiada **multistandard** - w zależności od kraju przeznaczenia możemy zmieniać zakres częstotliwości i modulację zgodnie z wymaganiami prawnymi.

Bardzo przydatną funkcją jest **Power on Run** - funkcja automatycznego włączenia radia po podaniu napięcia zasilania.

Przy odpalaniu silnika Stryker SR-94 HPC może się włączać automatycznie - nie trzeba pamiętać o włączaniu radia za każdym razem.

Fabryczny mikrofon Stryker SR-94 HPC wyposażony jest w przyciski zmiany kanałów.

Do dyspozycji jest także wyjście na głośnik zewnętrzny, który możemy zamontować w wybranym miejscu.

Montaż skutecznego głośnika zewnętrznego znacznie poprawi nam odbiór w kompaktowych radiotelefonach tej klasy.

Szczególnie polecamy głośniki: [Albrecht CB-250](#), [Intek FSP-30](#) oraz [Uniden Bearcat](#).

Stryker SR-94 HPC obsługuje również kody prywatności **CTCSS/DCS**. Do dyspozycji mamy: 38 kodów CTCSS oraz 104 kodów DCS.

Dodatkowe funkcje:

- **Filtr Hi Cut - zmniejszenie szumów** (ograniczenie sopranów)
- **Skanowanie kanałów**
- **Dual Watch** - śledzenie aktywności na dwóch wybranych kanałach
- **Time Out Timer** - odłączenie nadawania powyżej określonego czasu
- **6 pamięci kanałów**
- **EMG** - kanał ratunkowy (#9)
- **Roger beep** - znacznik końca nadawania (5 do wyboru)

Gwarancja:

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)

- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

Polecane anteny CB na podstawie magnetycznej do tego radiotelefonu:

do 50cm (średni zasięg ~2-3km): [President Florida](#), [President Virginia](#)

do 100cm (średni zasięg ~5km): [FireStik FS-2 MAG](#), [Sirio SG CB 1000](#), [Sirio Delta 27 MAG](#), [Sirio Omega 27 MAG](#), [President Wyoming](#)

do 150cm (średni zasięg ~10km): [Sirio SG CB 1400](#), [Sirio Turbo 2000 MAG](#), [Sirio ML-145](#), [Midland ML-145](#)

powyżej 200cm (średni zasięg ~15-km): [Sirio Megawatt 4000 MAG](#), [Sirio Turbo 5000 MAG](#), [President WA-27 MAG](#)

W ofercie posiadamy również adaptory mikrofonowe [4-pin](#) / [6-pin](#).

Dla wymagających polecamy mikrofon ze wzmocnieniem [Densei EC-2002 po naszych modyfikacjach](#).

Stryker SR-94 HPC umożliwia również sprawdzenie SWR (dopasowanie anteny). Do kalibracji reflektometru potrzebne jest dodatkowe [sztuczne obciążenie](#).

Stryker SR-94 HPC - specyfikacja:

Funkcjonalność:

- **Automatyczna 9-stopniowa (ASQ)** lub ręczna blokada szumów (28-stopniowa)
- **6-stopniowy RF Gain**
- **Automatyczny reduktor napięcia 12/24V**
- Multistandard
- Mikrofon ze zmianą kanałów
- Filtr przeciwzakłóceń ANL włączony na stałe
- **Dodatkowy filtr przeciwzakłóceń NB** (zakłócenia impulsowe)
- **Duży atrakcyjny wyświetlacz negatywny** (3 poziomy podświetlenia)
- Skanowanie kanałów
- Wskaźnik mocy nadawanego/odbieranego sygnału
- **Szybkie wyciszenie głośnika - mute**
- **Power on Run** - automatyczne włączenie radia po włączeniu silnika
- Dual Watch
- Roger beep
- 6 pamięci kanałów
- Hi cut - ograniczenie sopranów

- kanał ratunkowy #9
- **Kody prywatności CTCSS/DCS**

Parametry pracy:

- Modulacja: **AM/FM**
- Częstotliwość pracy: 26.900 - 27.405 MHz (40 kanałów)
- Moc nadajnika: AM 4W/10W (45+W PEP), FM 4/10/40W
- Impedancja wyjściowa: 50 Ohm
- Tolerancja częstotliwości: 0.005%
- Temperatura pracy: -20 stopni C / 55 stopni C
- Pobór prądu: 2A (przy nadawaniu), 0.3A (przy odbiorze z włączonym SQ)
- Pasmo przenoszenia 300-3000Hz
- Zniekształcenia do 5%
- Czułość odbiornika: mniej niż 1uV przy 10dB SINAD
- Tłumienie częstotliwości lustrzanych 70dB

Inne:

- Wymiary zewnętrzne: **124 x 163 x 39 mm**
- Waga: ok. 700g
- Napięcie zasilania: 12/24V
- Gniazdo mikrofonowe: **RJ**

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

- radiotelefon Stryker SR-94 HPC EXPORT
- mikrofon ze zmianą kanałów
- uchwyty mocujące do radia i mikrofonu
- wtyk do zapalniczki HEAVY DUTY (**zalutowany**)
- polska instrukcja obsługi
- deklaracja zgodności
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Kupujesz radiotelefon w **Standardzie KONEKTOR:**

- **radiotelefon przetestowany przed wysyłką** (odbiór, nadawanie, wyświetlacz, zasilanie) - dołączony protokół sprawdzenia sprzętu
- **zalutowany wtyk do gniazda zapalniczki (prosty)**

Usługa bezpłatna.

Dodatkowe akcesoria do Stryker SR-94 HPC

- [kieszon montażowa 1DIN z głośnikiem](#)
- [kabel do programowania przez komputer](#)
- [adapter mikrofonowy 4-pin Uniden/President](#)
- [adapter mikrofonowy 6-pin Uniden/President](#)
- [mikrofon ze wzmacnieniem Densen EC-2002 TUNING KONEKTOR](#)
- [sztuczne obciążenie wymagane dla kalibracji SWR](#)

