



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

YAESU G-2800DXC ROTOR ANTENOWY + STEROWNIK

Producent: YAESU

Cena brutto: 5200.00 zł

Cena netto: 4227,64 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

YAESU G-2800DXC

rotor antenowy z regulacją prędkości obrotu

Rotor antenowy Yaesu G2800DXC przeznaczony do ciężkich instalacji antenowych.

Estetyczny kontroler wskazuje położenie rotatora. Moduł sterujący zasilany jest z sieci 230V.

Wskazówka z czerwonym końcem pokazuje nam położenie (azymut). Przełączniki left/right służą do zmiany kierunku obrotu.

W modelu G 2800 DXC możemy także regulować prędkość obrotu.

Wskaźnik overlap informuje o nakładce. Działanie wskaźnika jest regulowane z tyłu obudowy.

Minimalne luzy, obudowa malowana proszkowo.

Możliwość sterowania zewnętrznego za pomocą odpowiedniego oprogramowania.

Do połączenia rotora ze sterownikiem wymagany jest 6-żyłowy kabel (jest w zestawie z rotorem). Na życzenie Klienta możemy przygotować gotowe okablowanie wybranej długości.

Produkcja japońska.

Gwarancja:

- 24 miesiące zakup konsumecki (paragon)
- 12 miesięcy zakup firmowy (faktura VAT)

Specyfikacja:

- obciążenie wiatrowe: <3.0 m2
- współczynnik K: 950 lub mniejszy
- zakres obrotu: 450 stopni +/- 3 stopnie
- maksymalne obciążenie pionowe: 300kg
- maksymalne obciążenie pionowe chwilowe: 1200kg
- luz: 1°
- średnica masztu: 48~63Φ
- czas obrotu o 360°: 50s / 120s (bez obciążenia)
- dopuszczalna temperatura pracy sterownika: 0/+40 stopni Celsjusza
- dopuszczalna temperatura pracy rotatora: -20/+40 stopni Celsjusza
- maksymalna czas ciągłej pracy: 3 minuty
- rotator średnica x wysokość 200Φ x 345
- wymiary sterownika: 200 x 130 x 193 mm
- waga rotatora: 6,5kg
- waga kontrolera: 3,8kg
- produkcja: Japonia

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:


- rotor antenowy Yaesu G-2800DXC
- moduł sterujący
- wtyk 6-pinowy
- śruby i obejmy
- instrukcja obsługi w języku angielskim
- dowód zakupu - paragon/faktura vat

Na życzenie możemy sprowadzić inne oryginalne produkty firmy Yaesu. Zapytania prosimy składać e-mailowo - sklep@konektor5000.pl







Models	G-2800DXA G-2800DXC
Recommended Application	 Top of the line, low profile, high torque. Planetary gears improve braking for large arrays; heavy-duty applications. Recommended for in-tower mounting.
Wind Load	3 m ²
K-Factor ⁽⁴⁾	950
Stationary Torque	25,000kg/cm
Rotation Torque	2,500~800kg/cm
Max. Vert. Load	300kg
Max. Vert. Intermittent Load	1,200kg
Backlash	0.2°
Mast Size	48~63 Ø
360° Rotation Time	50~120sec.
180° Elevation Time	N/A
Boom Diameter	N/A
Rotator Diameter x Hight	200 Ø x 345
Weight	6.5kg
Cable Requirement	6