

Skaner radiowy ICOM IC-R6 + skuteczniejsze anteny + oprogramowanie + kabel do programowania - POLECANY ZESTAW

Producent: Icom

Cena brutto: 2045.00 zł

Cena netto: 1662,6 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Polecany zestaw Icom IC-R6 z przydatnymi akcesoriami.

Zawartość zestawu:

1. [Skaner radiowy Icom IC-R6](#)
2. [Skuteczniejsza antena przenośna Komunika SRH-999](#)
3. [Skuteczniejsza antena samochodowa lub na metalowy parapet Magnum Scan Stick 2000](#)
4. [Adapter antenowy na miękki kabel 100cm SMA/UHF](#)
5. [Kabel do programowania Icom OPC-478UC](#)
6. [Oprogramowanie Butel ARC6](#)

Specyfikacja wg powyższych linków.





specjalistyczny sklep CB radio KONEKTOR5000_PL



Receiver	
	IC-R6
Sensitivity (typical, except spurious points)	FM (at 12dB SINAD): 1.625MHz– 4.995MHz 0.32µV typ. 5.000MHz– 29.995MHz 0.25µV typ. 30.000MHz– 117.995MHz 0.18µV typ. 118.000MHz– 246.995MHz 0.18µV typ. 247.000MHz– 469.995MHz 0.18µV typ. 470.000MHz– 832.995MHz 0.32µV typ. 833.000MHz– 1029.995MHz 0.28µV typ. 1030.000MHz– 1309.995MHz 0.35µV typ. WFM (at 12dB SINAD): 76.000MHz– 108.000MHz 1.1µV typ. 175.000MHz– 221.995MHz 1.1µV typ. 470.000MHz– 770.000MHz 1.8µV typ. AM (at 10dB S/N): 0.495MHz– 4.995MHz 1.3µV typ. 5.000MHz– 29.995MHz 0.89µV typ. 118.000MHz– 136.000MHz 0.63µV typ. 222.000MHz– 246.995MHz 0.63µV typ. 247.000MHz– 329.995MHz 0.79µV typ.
Selectivity	AM, FM: More than 12kHz/–9dB. Less than 30kHz/–60dB WFM: More than 150kHz/–6dB
AF power (at 10% distortion)	Internal speaker (16Ω load) More than 150mW External speaker (8Ω load) 80mW typ.
External speaker connector	3-conductor 3.5 (d) mm (1/8")8Ω

* Cellular bands are blocked in the USA version.