



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Komunica MA-4202-2 Antena TETRA VHF lub UHF + GPS + GNSS + Galileo + GSM + LTE + UMTS

Producent: KOMUNICA

Cena brutto: 520.00 zł

Cena netto: 422,76 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

KOMUNICA Power Accessories

Komunica to hiszpańska marka sprzętu radiokomunikacyjnego oraz zasilającego. Zapewnia bardzo dobrą jakość produktów - akcesoria tej firmy cechują się solidnym wykonaniem oraz bezawaryjnością. W ofercie firmy znajdziemy między innymi: anteny ręczne profesjonalne oraz amatorskie, anteny bazowe profesjonalne oraz amatorskie, akumulatory, mikrofonosłuchawki, mikrofonogłośniki, głośniki zewnętrzne, kable zasilające oraz zasilacze.

Konektor Radiokomunikacja jest wyłącznym importerem marki Komunica w Polsce.

Pewność zakupu legalnego i oryginalnego produktu Komunica.

Komunica MA-4202-2

antena Tetra VHF UHF GSM GPS

Komunica MA-4204-1 dyskretna multifunkcyjna antena do montażu w karoserii pojazdu:

- TETRA VHF 130-230MHz lub TETRA UHF 380-470MHz (w zależności od docięcia promiennika)
- GPS / Glonass / Galileo
- GSM / UMTS / LTE.

W zależności od docięcia promiennika antena działa w zakresie VHF+GSM+GPS lub UHF+GSM+GPS.

Bardzo dobra jakość wykonania.

Udzielamy płatności terminowej 14 dni dla instytucji oraz jednostek samorządowych. Więcej informacji w tej sprawie udzielamy e-mailowo (sklep@konektor5000.pl).

Specyfikacja VHF/TETRA:

- VHF: 1/4 lambda
- UHF: 5/8 lambda
- zakres pracy VHF: 130 ÷ 230MHz (diagram docięcia)
- zakres pracy TETRA/UHF: 380 ÷ 470 MHz (diagram docięcia)
- impedancja: 50 Ω
- maksymalna moc doprowadzona (W): 50 (chwilowa)
- V.S.W.R.: <2.2 (VHF) & 1.5 (UHF)
- polaryzacja: wertykalna
- promieniowanie: dookólne
- zysk (dBi): 5 dBi (UHF) & 2.14dBi (VHF)
- okablowanie: RG-316 mm210 $\pm$ 20mm + przedłużenie RG-58 (5000mm $\pm$ 10)
- złącze: BNC (męskie)

Specyfikacja GPS:

- typ anteny: aktywna
- impedancja: 50 Ω
- zakres pracy: 1580 MHz
- szerokość pasma pracy: $\pm$ 28MHz
- V.S.W.R.: <2.0
- polaryzacja: RHCP
- napięcie pracy: 2.7 ÷ 5.1V
- pobór prądu (mA): 10 ÷ 30 mA
- wzmacniacz (dB): 12 $\pm$ 1dB a 2.7V
- zysk: 2dB
- temperatura pracy: -30°C ÷ +80°C
- okablowanie: RG 174 mm 18 $\pm$ 20mm + przedłużenie RG-174 (5000mm $\pm$ 10)
- złącze: SMA (męskie)

Specyfikacja ogólna:

- wymiary podstawy (mm): 52 x 52
- promiennik: 50cm
- materiał obudowy: poliamid 6
- materiał promiennika: Pibiflex 2564
- materiał podstawy: Arnitel EM400

- waga: 180 ± 20 g
- kolor: czarny
- otwór montażowy (mm): kwadratowy 15x15 lub okrągły $\varnothing 19$
- temperatura pracy: -30°C - $+80^{\circ}\text{C}$

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena wielopasmowa Komunica MA-4202-2
- okablowanie
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)



