



Motorola DP2600E cyfrowo-analogowy radiotelefon ręczny DMR MOTOTRBO np. straż pożarna, pogotowie ratunkowe itp.

Producent: Motorola

Cena brutto: 2300.00 zł

Cena netto: 1869,92 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

MOTOROLA

Renomowana amerykańska firma zajmująca się radio- i telekomunikacją już od 1928 roku. Motorola rozpoczęła produkcję na szerszą skalę od dostaw dla armii amerykańskiej. Współcześnie, radiotelefony tej firmy cechują się szeroką ofertą urządzeń profesjonalnych oraz amatorskich, bardzo dobrą jakością wykonania i szybkim serwisem gwarancyjnym.

Motorola DP2600E

ręczne radio cyfrowo-analogowe VHF lub UHF

Motorola DP2600E - profesjonalny radiotelefon nasobny:

- obsługa emisji analogowej (FM) oraz cyfrowej (DMR MOTOTRBO)
- występuje w dwóch wersjach: VHF (136-174MHz) lub UHF (403-527MHz)
- czytelny 2-wierszowy monochromatyczny wyświetlacz
- obudowa w standardzie szczelności IP-55.

Przykładowe zastosowanie Motorola DP-2600-E:

- łączność profesjonalna
- straż pożarna (zawodowa oraz ochotnicza)
- pogotowie ratunkowe
- straż miejska
- place budowy.

Motorola DP 2600 posiada certyfikat IP55 - ochrona przed kurzem i pyłem, ochrona przed

strugą wody.

Opcja przerywania transmisji pozwala na przerwanie rozmowy innych użytkowników.

Dzięki niej mamy możliwość przekazania krytycznych informacji bez konieczności oczekiwania na koniec rozmowy.

Udzielamy płatności terminowej 14 dni dla instytucji oraz jednostek samorządowych.

Więcej informacji w tej sprawie udzielamy e-mailowo (sklep@konektor5000.pl).

PROGRAMOWANIE MOTOROLA DP4600E:

Istnieje możliwość odpłatnego zaprogramowania radiostacji zgodnie z posiadanym przez Zamawiającego pozwoleniem radiowym.

Koszt programowania 100zł netto (123zł brutto).

Gwarancja:

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT na firmę).

Specyfikacja:

- Zakres częstotliwości:

Wersja VHF 136-174 MHz

Wersja UHF 403-527 MHz

- Odstęp międzykanałowy 6,25/12,5/25
- Stabilność częstotliwości $\pm 0,5$ ppm
- Minimalna moc wyjściowa 1W
- Maksymalna moc wyjściowa 5W (VHF), 4W (UHF)
- Modulacja cyfrowa 4FSK
- Zasilanie 7,5V (nominalne)
- Temperatura pracy -30 ~ +60 °C
- Charakterystyka audio TIA603D
- Zniekształcenie audio 3%
- Stopień ochrony IP55
- Zgodność z amerykańskimi standardami wojskowymi 810 C, D, E, F i G
- Obsługa do 128 kanałów
- Opcjonalny GPS
- IP Site Connect
- Przycisk alarmowy

- Wymiary (ze standardowym akumulatorem) 122 x 56 x 36,4 mm
- Waga (ze standardowym akumulatorem): ok. 285g

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- radiotelefon Motorola DP2600E w wersji VHF lub UHF
- akumulator litowo-jonowy
- ładowarka jednogniazdkowa
- standardowa antena UHF/VHF w zależności od wersji
- klips do pasa
- podręcznik użytkownika
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Po zakupie prosimy przesłać informację o wyborze wersji (VHF lub UHF).

Jeśli chcą Państwo skorzystać także z usługi programowania radiostacji prosimy o przesłanie przyznaných częstotliwości radiowych.





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-30 03:18