



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

RADIORA DIPOL 40 7MHz / 150W - ramiona 2 x 10m - antena linkowa KF dipol 40m / inverted V

Producent: RADIORA

Cena brutto: 430.00 zł

Cena netto: 349,59 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

RADIORA

Marka własna Konektor dla krótkofalowców, zastosowań komercyjnych oraz pasjonatów łączności radiowej. Produkty Radiora charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem ceny do jakości - bardzo dobra jakość wykonania, umiarkowana cena.

<http://www.radiora.pl>

RADIORA DIPOL 40

antena drutowa na pasmo 40m 7MHz 150W - 20m długości (2x10m)

Radiora Dipol 40 to antena linkowa jednopasmowa pracująca w paśmie amatorskim 40m (7MHz).

Antena- dipol symetryczny - długość całkowita anteny ok. 20m. Ramiona 2x10m. Radiora Dipol 40 nie wymaga do pracy skrzynki antenowej.

Balun 1:1 wykonany z bardzo mocnych i solidnych materiałów. Solidna wodoodporna obudowa, rdzeń toroidalny. Realne obciążenie baluna to **150W PEP dla SSB, 80W DIGI.**

W transformatorze zastosowano [gniazdo antenowe SO-239 Radiora](#) z izolatorem teflonowym i złożonymi stykami (PTFE/Gold).

Balun posiada także dwa zaciski śrubowe z nakrętkami motylkowymi. Do zacisków podłączamy ramiona dipola.

Element promieniujący to wysokiej jakości lina stalowa 2mm² w bezbarwnej izolacji PCV.

W zestawie z anteną są dwa 10-metrowe odcinki wysokiej jakości liny polipropylenowej

służące jako odciągi.

Antena jest bardzo lekka i mobilna, łatwo i szybko się ją montuje.

Najlepszą opcją pod względem osiągnięć jest poprowadzenie liny w linii prostej poziomo (horyzontalnie).

Można także zmienić charakterystykę pracy anteny montując jako "inverted V" (rozwieszenie anteny w kształt odwróconej litery V) - zmieni się kąt promieniowania anteny.

Do anteny dołączona jest polska instrukcja.

Gwarancja:

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT na firmę)

Specyfikacja:

- długość całkowita: 20m (2 x ramiona 10m)
- antena linkowa
- zakres częstotliwości 7MHz
- impedancja: 50 Ohm
- maksymalna moc doprowadzona: 150W SSB, 80W DIGI
- VSWR: ok. 1.3
- złącze antenowe: SO-239 (PL)
- waga: ok. 1,1kg
- produkcja: Polska

Schemat podłączenia anteny ze skrzynką antenową: antena - kabel koncentryczny - skrzynka antenowa - kabel połączeniowy - radiotelefon.

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- Radiora Dipol 40 antena drutowa pasmo 40m (długość 20m)
- 2x10m liny do odciągów
- polska instrukcja obsługi
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Antena produkowana po otrzymaniu zamówienia. Prosimy zwrócić uwagę na czas realizacji do 7 dni.



RADIORA

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-26 01:12