



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

**Rura termokurczliwa poliofelinowa z klejem 50/19
RC3K - długość 122cm - np. do przewodów
samochodowych, wiązek kablowych, rur metalowych -
produkcja polska**

Producent:

Cena brutto: 140.00 zł

Cena netto: 113,82 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Rura termokurczliwa 50/19 122cm

poliofelinowa, z klejem, produkcja polska



Termokurcz wysokiej jakości do zabezpieczania złączy, wtyków, wiązek kablowych:

- **50/19** - średnica zewnętrzna 50mm obkurcza się do 19mm, stopień skurczenia 2,5:1
- **wersja z klejem** - wodoszczelność, stabilność połączenia kabel/wtyk
- **odcinek ~122cm**
- idealny do przewodów samochodowych, wiązek kablowych, rur metalowych itp.
- temperatura pracy: od -45°C do +125°C
- minimalna temperatura obkurczania +80°C
- produkcja polska.

Wysokiej jakości rury zaprojektowane, aby zapewnić zarówno izolację, jak i uszczelnienie. Wytwarzane przez współwytłaczanie poliolefin i kleju termotopliwego.

Rury termokurczliwe z klejem zabezpieczają przed wodą i wilgocią min. przewody oraz inne wiązki kabli narażone na penetrację wilgoci.

Znajdują także zastosowanie w wykonywaniu i naprawie izolacji elektrycznych, łączeniu wiązek kablowych oraz jako zabezpieczenie przed korozją.

Produkt dla wymagających: jakościowo nieporównywalny ze zwykłymi tubami chińskiej produkcji bez kleju. Produkcja RADPOL.

Specyfikacja:

- długość: ok. 122cm
- stopień skurczenia: 2,5:1; 50/19 (50mm/19mm)
- kolor: czarny
- grubość kleju po obkurczeniu: 1,05mm
- grubość rury po obkurczeniu: 2.5mm
- zakres temperatur pracy: -45 do +125 stopni Celsjusza
- temperatura obkurczania: +80°C
- produkcja polska (RADPOL)

Właściwości	Metoda badań	Rury RC3K / RC4K
Wytrzymałość na rozciąganie	ASTM D 2671	minimum 10,4 MPa
Wytrzymałość na rozciąganie po starzeniu (+158°C, 168 h)	ASTM D 2671	pozostaje 70%
Wydłużenie przy zerwaniu	ASTM D 2671	minimum 200%
Zmiana długości po obkurczeniu	UL 224	0 -10%
Udar cieplny (+250°C, 4 h)	ASTM D 2671	brak pęknięć
Test zginania na zimno (-30°C, 1 h)	ASTM D 2671	brak pęknięć
Próba napięciowa AC (2500 V, 60 s)	ASTM D 2671	brak przebić
Rezystywność skośna	ASTM D 876	minimum 10^{14} Ω cm
Próba palności	SAE-AMS-DTL-23053/5	samogasnące po 30 s
Oddziaływanie na miedź (+158°C, 168 h)	UL 224	nie powoduje korozji

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- rura termokurczliwa RC3K 50/19/1,22m 1szt.
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)



D - minimum internal diameter before recovery
d - maximum internal diameter after recovery
s - wall thickness after entire recovery
S1 - adhesive layer thickness after recovery

Właściwości	Metoda badań	Rury RC3K / RC4K
Wytrzymałość na rozciąganie	ASTM D 2671	minimum 10,4 MPa
Wytrzymałość na rozciąganie po starzeniu (+158°C, 168 h)	ASTM D 2671	pozostaje 70%
Wydłużenie przy zerwaniu	ASTM D 2671	minimum 200%
Zmiana długości po obkurczeniu	UL 224	0 -10%
Udar cieplny (+250°C, 4 h)	ASTM D 2671	brak pęknięć
Test zginania na zimno (-30°C, 1 h)	ASTM D 2671	brak pęknięć
Próba napięciowa AC (2500 V, 60 s)	ASTM D 2671	brak przebić
Rezystywność skrośna	ASTM D 876	minimum 10 ¹⁴ Ohm
Próba palności	SAE-AMS-DTL-23053/5	samogasnące po 30 s
Oddziaływanie na miedź (+158°C, 168 h)	UL 224	nie powoduje korozji