



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Prostownik do akumulatorów 12V 8A / 24V 4A, tryb regeneracji, kontrola MCU - LTC LX1205 - Łódź, Brukowa 16

Producent:

Cena brutto: 150.00 zł

Cena netto: 121,95 zł

[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

**Prostownik automatyczny 12V/24V z kontrolą MCU
LX1205**



Prostownik 12V 8A / 24V 4A - ładowarka akumulatorów:

- do akumulatorów kwasowo-ołowiowych, żelowe, AGM, z ciekłym elektrolitem
- sterowanie mikroprocesorem, inteligentna charakterystyka ładowania
- podświetlany wyświetlacz LCD
- stabilne utrzymanie funkcji ładowania
- funkcja diagnostyki akumulatora
- zabezpieczenie przeciwzwarceniowe
- ochrona przed odwróceniem biegunowości
- ochrona przed przegrzaniem
- izolowane zaciski, tzw. krokodylki
- ochrona przed brudem, kurzem i wilgocią.

Wysokiej jakości ładowarka mikroprocesorowa marki LTC LX1205 pozwala na przystępne ładowanie akumulatorów 12V / 24 V instalowanych m.in. w samochodach osobowych,

motocyklach i łodziach.

Ładowarka LTC wykonana została z wysokiej jakości materiałów, dzięki czemu cechuje się trwałością i długowiecznością.

Zastosowane zabezpieczenia prądowe i termiczne zwiększają bezpieczeństwo korzystania z ładowarki, a funkcja regeneracji akumulatora pozwala na wydłużenie jego żywotności. Czytelny wyświetlacz LCD dostarcza użytkownikowi wszelkich informacji na temat procesu ładowania.

Przykładowe zastosowanie:

- akumulatory samochodowe 12V/24V
- akumulatory motocyklowe 12V
- akumulatory w ciągnikach, kombajnach, maszynach rolniczych
- akumulatory do quadów
- akumulatory do pojazdów RC
- skutery wodne
- silników zaburtowych z rozrusznikiem 12V
- agregaty prądotwórcze z rozrusznikiem 12V
- i innych gdzie stosowane są akumulatory 12V oraz 24V

Gwarancja:

- 24 miesiące konsumenci (paragon)
- 12 miesięcy firmy (faktura VAT)

Specyfikacja:

- napięcie zasilania: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- napięcie wyjściowe: 12 V / 24 V (auto)
- prąd wyjściowy 12 V 8 A / 24 V 4 A
- napięcie wyjściowe bez obciążenia: 13.8 V
- minimalne napięcie początkowe: > 2.0 V
- moc: 130 W (max.)
- chłodzenie: wbudowany wentylator
- wymiary: 170 x 98 x 58 mm
- waga: 560 g



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- prostownik 12V/24V LTC LX1205
- krokodylę
- polska instrukcja obsługi
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-06 18:06