



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

TYT TH-UV98 radiotelefon ręczny 10W VHF/UHF 136-174/400-480MHz duża bateria 3200mAh

Producent: TYT

Cena brutto: 320.00 zł

Cena netto: 260,16 zł

[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

TYT TH-UV98 10W 3200mAh

radiotelefon ręczny VHF/UHF



TYT TH-UV98 - radiostacja przenośna VHF/UHF:

- **dwa zakresy częstotliwości: VHF (136-174MHz) i UHF (400-480MHz) - pełna funkcjonalność w najlepszej cenie**
- **radio FM 66-108MHz**
- **moc wyjściowa do 10W** (z możliwością ograniczenia do 5W / 1W)
- **akumulator litowo-jonowy o zwiększonej pojemności 3200mAh**
- **bardzo dobra jakość wykonania**
- świetna relacja ceny do możliwości
- 200 programowalnych kanałów pamięci
- kody prywatności CTCSS i DSC
- obsługa **DTMF** (funkcje obsługi zdalnej stun/kill/revive)
- wywołanie 2 tonowe/5 tonowe
- bardzo dobra jakość odbioru oraz nadawania
- możliwość wyboru szerokości pasma - szerokie / wąskie (WFM 25 kHz / NFM 12.5 kHz)

- wyświetlacz siły sygnału
- skaner częstotliwości
- Dual Watch - monitorowanie dwóch aktywnych częstotliwości
- duży, czytelny wyświetlacz z białym podświetleniem (dot matrix LCD)
- **ergonomiczna, chropowata obudowa bardzo dobrej jakości - świetnie leży w dłoni**
- podwójny wyświetlacz częstotliwości
- ton 1750
- funkcja VOX - głosowa aktywacja nadawania
- szyfrowanie głosu - Scrambler
- możliwość programowania kanałów i ustawień z poziomu PC (opcja)
- zintegrowana latarka
- **pełna polska instrukcja obsługi (30 stron) - dostępna tylko u nas.**

Najważniejsze różnice w stosunku do [TYT TH-UV88](#):

- większy zasięg odbioru i nadawania (większa moc wyjściowa 10W, dłuższa antena)
- większy akumulator (3200mAh UV-98, 1400mAh UV-88)



Świetny stosunek jakości do ceny! Jedyne radio 10W w tym segmencie cenowym.

Świetna alternatywa dla Baofeng UV-5R czy UV-82.

TYT TH-UV98 - radio ręczne działające w dwóch najpopularniejszych zakresach (VHF 136-174MHz, UHF 400-480MHz).

UV-98 pokrywa krótkofalarskie pasmo 2m (144-146MHz) oraz 70cm (430-440MHz).

Krótkofalówka działa w dwóch trybach: VFO (dowolna częstotliwość z zakresu pracy radia, dostęp z klawiatury) oraz kanałowym (tylko zaprogramowane częstotliwości).

Technicznie radiotelefon pozwala również na:

- pracę w paśmie morskim, kolejowym i PMR/LPD
- nasłuch częstotliwości ratunkowych GOPR/TOPR/WOPR
- nasłuch służb mundurowych nadających w systemie analogowym (policja, straż miejska, straż pożarna, pogotowie ratunkowe).

Interesujące nas częstotliwości możemy wyszukać za pomocą wbudowanego skanera częstotliwości.

Z dodatkowych funkcji z pewnością przyda się **wbudowana latarka LED oraz radio FM.**



Duży wyświetlacz z białym podświetleniem w czytelny sposób informuje nas m. in. o wybranych częstotliwościach oraz sile sygnału przychodzącego/wychodzącego.

Blokada klawiatury uniemożliwia przypadkowe włączenie niepożądanej funkcji.

Radiotelefon zapewnia obsługę częstotliwości radia FM w zakresie 66.00 -108.00 MHz.

Pozwala również zapisać do pamięci aż do 24 ulubionych stacji radiowych.

Dla zapewnienia prywatności połączeń radiotelefon został wyposażony w kody CTCSS/DCS. Do dyspozycji mamy również 8 grup szyfrowania **Scrambler**.

Do pracy z przemiennikami mamy do dyspozycji również możliwość ustawienia wartości częstotliwości oraz kierunku przesunięcia przemiennikowego, tzw. offset.

TH-UV98 posiada funkcję **VOX** dla łatwego aktywowania nadawania głosem, bez użycia przycisku PTT.

Radiotelefon posiada 200 komórek pamięci z możliwością przypisania nazwy każdej zapisanej pamięci. Możliwość wyboru nazwy kanału, numeru komórki pamięci lub częstotliwości daje szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji radiotelefonu w trybie MR.

Wbudowany skaner częstotliwości daje możliwość skanowania zarówno zapisanych pamięci, jak i dostępnych pasm w trybie VFO.

Radiostację **TYT TH-UV98 możemy konfigurować przez komputer** (wgrywanie częstotliwości, przemienników, nazewnictwo kanałów itd.) - zobacz opcjonalny kabel do programowania. Kabel do programowania pasuje także od Baofeng UV-5R/UV-82.

Popularne złącze antenowe SMA-M (do anten SMA - złącze odwrotne niż w Baofeng UV-5R/UV-82), popularne złącze słuchawkowe K (Kenwood) - nie ma problemów z doбором akcesoriów.

Specjalnie dla naszych Klientów przygotowaliśmy **pełną instrukcję obsługi w języku polskim (30 stron)**. Instrukcja jest tylko i wyłącznie dla naszych Klientów - nie sprzedajemy samej instrukcji do sprzętu zakupionego spoza naszej dystrybucji.

Gwarancja:

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT na firmę)

Oferta opcjonalnych akcesoriów do TYT TH-98:

- [eliminatory baterii](#)
- [walizka transportowa Radiora Case-1](#)
- [adapter antenowy SMA-M/UHF](#)
- [adapter SMA-M/UHF na miękkim kablu 50cm](#)
- [adapter SMA-M/UHF na miękkim kablu 100cm](#)
- [adapter antenowy SMA-M/BNC](#)
- [kabel do programowania przez PC](#)
- [mikrofonosłuchawka akustyczna](#)
- [mikrofon + głośnik](#)

- laryngofon
- ultra-krótka antena SRH-805 4,5cm
- antena ręczna 36cm super-elastyczna Komunica SRH-536
- antena ręczna 40cm Komunica SRH-771
- antena ręczna 47cm Radiora RH901
- antena teleskopowa 95cm Radiora AL-800
- antena samochodowa 40cm Radiora UT-106
- antena samochodowa 50cm Nagoya UT-72
- antena bazowa 130cm Komunica X-30
- antena bazowa 170cm Komunica X-50
- antena bazowa 250cm Komunica X-200
- antena bazowa 310cm Komunica X-300

Specyfikacja:

- zakres częstotliwości: 136-174 oraz 400-480MHz
- radio FM 66-108 MHz (tylko odbiór)
- modulacja: FM
- moc wyjściowa: VHF 1W/5W/10W; UHF 1W/4W/8W
- skok częstotliwości: 5kHz/6,25kHz/10kHz/12,5kHz/20kHz/25kHz
- akumulator: Li-Ion 7,4V 3200mAh
- impedancja anteny: 50 Ohm
- temperatury pracy: -10°C do + 50°C
- wymiary: 116 x 59 x 40 mm
- waga: 275g (z akumulatorem i anteną)
- radiotelefon posiada certyfikat CE RED

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- radiotelefon TYT TH-UV98 VHF/UHF
 - antena VHF/UHF 16cm
 - ładowarka sieciowa
 - bateria litowo-jonowa 7,4V / 3200mAh
 - klips do paska
 - deklaracja zgodności
 - pełna instrukcja obsługi w j. polskim (30 stron) - dostępna tylko u nas
 - dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
-





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-04 19:46