



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Gniazdo N żeńskie PTFE/GOLD skręcane na przewód 7mm RF-7 Aircell-7 UltraFlex7 (złącze N-F) - np. do anten Helium

Producent: SSB Electronic

Cena brutto: 45.00 zł

Cena netto: 36,59 zł


[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Gniazdo N SSB Electronic

skręcane na przewód RF-7 / Aircell-7 / UltraFlex 7

Image not found or type unknown



Gniazdo N żeńskie klampowane niemieckiej firmy SSB Electronic:

- przeznaczone do niskostratnych przewodów koncentrycznych o średnicy ~7mm np. [RF-7](#), [UltraFlex 7](#), Aircell 7, LMR 300

- montaż skręcany - szczelność **IP-67**
- izolacja teflonowa (PTFE)
- złocone styki
- wysokiej jakości gwinty.

Świetna jakość wykonania.

Gniazdo N stosowane jest między innymi do anten Helium:

- [Radiora HNT-868-6](#)
- [Radiora HNT-868-7](#)
- [Radiora HNT-868-8](#)

Specyfikacja:

- klasa: **premium**
- N-F (klampowane)
- do przewodów RF-7, Aircell-7, Ultra Flex 7, LMR 300 oraz innych o tych samych parametrach
- teflonowe wypełnienie
- złocone styki
- długość ~45mm


Karta katalogowa:

Image not found or type unknown



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- gniazdo N 7393 SSB Electronic skręcany na przewód 7mm
 - dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
-



Alle Angaben in mm / All dimensions are in mm
Pin: Loch / hole: Ø 2.0 mm

Norm: IEC 169-16
Kabeltypen / Cable Types: Aircell 7 / H2007 / LMR300

Mechanische Eigenschaften / Mechanical specifications:

Isolierhülse / Isolator	PTFE
Anpressdichtung / Gasket	Gummi / Rubber
O-Ring / O-ring	Gummi / Rubber
Dichtung Steckergesicht / Gasket in mating face	-
Oberfläche / Surface	vernickelt / nickel plated
Metallteile außer Pin / Metal parts excl. pin	CuZn39Pb3
Pin (diamagnetisch) / Pin (diamagnetic)	vergoldet / gold plated
Temperaturbereich / Operating temperature	-55°C / +155°C
Gewicht / Weight	50g
RoHs conform / RoHs compliant	Ja / Yes
Schutzklasse / Protection class	IP 67

Elektrische Eigenschaften / Electrical specifications:

Betriebsspannung / Working voltage	≤ 1000 V RMS
Impedanz / Impedance	50 Ω
Isolationswiderstand / Isulation resistance	≥ 5 GΩ
Frequenz bis zu / Frequency up to	1 GHz
Durchgangswiderstand innen / Inner contact resistance	≤ 1,5 mΩ
Durchgangswiderstand außen / Outer contact resistance	≤ 1,0 mΩ

